

LIGNOLUX

FINITORE E MANUTENTORE PER
PAVIMENTI IN LEGNO CERATI O OLIIATI



DESCRIZIONE

soluzione a base di cere minerali, cere vegetali, oli in solvente alifatico inodore e D-limonene

CAMPI D'IMPIEGO

per la finitura e la manutenzione di tutti i tipi di superfici lignee trattate a olio e cera all'interno (parquet, rivestimenti, mobili).

PRESTAZIONE

LIGNOLUX è una finissima soluzione liquida di oli e cere con grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lignee per la manutenzione dei trattamenti del legno a olio e cera.

LIGNOLUX:

- pulisce la superficie, lasciando una finitura cerosa satinata nutritiva per l'essenza lignea;
- ottima resistenza al calpestio e allo sporco;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento iniziale;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti;
- facilmente rilucidabile e manutenzionabile nel tempo.

CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dell'assorbimento dei legni:
indicativamente 1 lt / 30 - 40 mq.

DATI TECNICI

Tempo di Stato fisico: liquido limpido incolore
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,79
pH: n.d.
Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 30- 60 minuti in funzione dell'aerazione
Tempo di consolidamento: 1 giorno
Viscosità cinematica:
(ISO 3104/3105) <7 X 10⁻⁶ m² / sec
consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver170318**

ISTRUZIONI PER L'USO

applicare piccole quantità di **LIGNOLUX** sulla superficie e distribuire il prodotto in strato sottile con panno morbido e senza lasciare eccessi, fino a completa asciugatura. Appena asciutta la superficie, lucidare con spazzola / tampone / panno morbido. Solo su superfici lignee molto grezze e estremamente irregolari, può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

Periodicità d'utilizzo:

- **ogni 2 - 3 mesi:** sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc).
 - **ogni 6 - 12 mesi:** sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).
- Essicca rapidamente (2 - 4 ore in ambienti ben areati).

PRECAUZIONI

- non utilizzare **LIGNOLUX** su legni verniciati.

AVVERTENZE: PERICOLOSO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare una reazione allergica cutanea. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI GESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico - IN CASO DI INA-LAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - NON provocare il vomito.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, D-Limonene, Nafta solvente 100/ROA
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it