

OLIO RAVVIVANTE

IMPREGNANTE RIGENERANTE PER
INFISSI ESTERNI IN LEGNO VERNICIATI



CONFEZIONI

– 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz

RESA

normalmente 1lt/20–30mq;

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido giallognolo

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,85

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 12 – 24 ore in
funzione dell'area e temperatura

Tempo di consolidamento: 3 giorni

Viscosità cinematica:

(ISO 3104/3105) <7 X 10⁻⁶ m² / sec.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver1 60620**

DESCRIZIONE

Dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di oli siccativi, cere minerali, cere modificate, resine, sali metallici siccativi esenti da piombo.

CAMPI D'IMPIEGO

Su tutti gli infissi in legno verniciato collocato all'esterno. Ideale anche per rigenerare vecchie pitture scolorite su strutture in metallo (es. alluminio verniciato).

PRESTAZIONE

OLIO RAVVIVANTE è un impregnante protettivo rigenerante per porte, finestre, persiane, scuretti in legno o in metallo verniciati o pitturati. OLIO RAVVIVANTE:

- è un impregnante idro-oleorepellente oleo-ceroso specifico per il rinnovo delle superfici verniciate in esterno;
- ripristina lo strato di vernice deteriorata dagli agenti atmosferici (opacizzazioni e sbiancamenti);
- protegge e ravviva il colore del materiale, senza formare film superficiali;
- non forma film superficiali. Non sfoglia né crea spelingamenti.
- facilmente ripristinabile senza necessità di carteggiature del legno.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare **OLIO RAVVIVANTE** prima dell'uso.

Come si usa:

- distribuire **OLIO RAVVIVANTE** con pennello o panno bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del legno;
- dopo circa 10–20 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con panno morbido asciutto.

Si consiglia, per prolungare la vita del trattamento impregnante con **OLIO RAVVIVANTE** negli anni e facilitare la manutenzione ordinaria, di applicare il prodotto di finitura anti-sporco, anti-degrado **BARRIER** almeno due volte l'anno. Nel caso di non applicazione del prodotto **BARRIER**, si consiglia l'applicazione di **OLIO RAVVIVANTE** un volta l'anno per mantenere le caratteristiche del trattamento iniziale.

PRECAUZIONI

- **ATTENZIONE:** non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di **OLIO RAVVIVANTE** per il pericolo di auto-combustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution 12% Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Non disperdere nell'ambiente. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Hydrocarbons, C9–C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics; Hydrocarbons, C9, aromatics. Ottoato di cobalto. Può provocare reazione allergica.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it