

# OLIO RAVVIVANTE

IMPREGNANTE RIGENERANTE PER  
INFISSI ESTERNI IN LEGNO VERNICIATI



## CONFEZIONI

- 1 lt conf. Lattina - scatola 6 pz

## RESA

normalmente 1lt/20-30mq;

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido giallognolo

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,85

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 12 - 24 ore in  
funzione dell'area e temperatura

Tempo di consolidamento: 3 giorni

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

## NOTE

*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver200720*

## DESCRIZIONE

Dispersione oleo-cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di oli siccativi, cere minerali, cere modificate, resine, sali metallici siccativi esenti da piombo.

## CAMPI D'IMPIEGO

Su tutti gli infissi in legno verniciato collocato all'esterno. Ideale anche per rigenerare vecchie pitture scolorite su strutture in metallo (es. alluminio verniciato).

## PRESTAZIONE

**OLIO RAVVIVANTE** è un impregnante protettivo rigenerante per porte, finestre, persiane, scuretti in legno o in metallo verniciati o pitturati. **OLIO RAVVIVANTE**:

- è un impregnante idro-oleorepellente oleo-ceroso specifico per il rinnovo delle superfici verniciate in esterno;
- ripristina lo strato di vernice deteriorata dagli agenti atmosferici (opacizzazioni e sbiancamenti);
- protegge e ravviva il colore del materiale, senza formare film superficiali;
- non forma film superficiali. Non sfoglia né crea spellicolamenti.
- facilmente ripristinabile senza necessità di carteggiature del legno.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare **OLIO RAVVIVANTE** prima dell'uso.

Come si usa:

- distribuire **OLIO RAVVIVANTE** con pennello o panno bagnando omogeneamente la superficie e seguendo l'assorbimento del legno;
- dopo circa 10-20 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con panno morbido asciutto.

Si consiglia, per prolungare la vita del trattamento impregnante con **OLIO RAVVIVANTE** negli anni e facilitare la manutenzione ordinaria, di applicare il prodotto di finitura anti-sporco, anti-degrado BARRIER almeno due volte l'anno. Nel caso di non applicazione del prodotto BARRIER, si consiglia l'applicazione di **OLIO RAVVIVANTE** un volta l'anno per mantenere le caratteristiche del trattamento iniziale.

## PRECAUZIONI

- **ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di OLIO RAVVIVANTE per il pericolo di auto-combustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.**

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. - Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution 12% Può provocare una reazione allergica.

**Consigli di prudenza:** Lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - NON provocare il vomito. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

**Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici < 2% aromatici; Idrocarburi, C9, aromatici. Ottoato di cobalto. Può provocare reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 750,00 (2010) VOC del prodotto: 408,00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it