

# POWER DET

DETERGENTE DISINCROSTANTE  
SMACCHIANTE PER GRES PORCELLANATO E MATERIALI CERAMICI



## CONFEZIONI

- 1 Lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 Lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

## RESA

In funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:

- come pulizia disincrostante post-cantiere: 1lt / 15-20 mq;
- per lavaggi straordinari: 1lt / 30-60 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido ambrato  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1.058  
pH (20°C): 1 - 2  
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver280818

## DESCRIZIONE

Miscela idro-solvente stabilizzata di solventi, tensioattivi ed acidi inorganici.

## CAMPI D'IMPIEGO

**Per la pulizia straordinaria disincrostante smacchiante** delle superfici dure (gres porcellanato lucido e grezzo, klinker, ceramica smaltata).

## PRESTAZIONE

Detergente sfilante e dissolvente dello sporco con funzione acida decalcificante disincrostante.

### POWER DET:

- può avere, in relazione alla sua concentrazione di utilizzo, funzione di smacchiatore e pulitore concentrato o di detergente nella manutenzione periodica delle superfici dure (es. gres porcellanato);
- la combinazione delle funzioni solvente e acida gli permette di aggredire contemporaneamente lo sporco di natura organica (grassi, oli, polimeri) e quello di natura inorganica (calcare, ossidi);
- è indicato soprattutto nella ripulitura delle superfici ceramiche dure dai residui di boiacche e malte a legante polimerico anche colorate;
- possiede un forte potere disperdente ed emulsionante dello sporco, anche su quello tenacemente ancorato e penetrato su materiali molto compatti (es. gres porcellanato);
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Si può utilizzare puro o diluito in acqua:

- **Puro, per la pulizia post-cantiere:** per rimuovere consistenti ed ostinati residui di boiacche, accumuli di sporco e patine lucide deteriorate e macchiate. Stendere **POWER DET** sulla superficie e lasciare agire almeno 10-15 minuti. Strofinare la superficie con tamponi in fibre plastiche della durezza necessaria per la rimozione dello sporco. Infine risciacquare bene, con abbondante acqua, fino alla rimozione del prodotto e dello sporco dalla superficie;
- **POWER DET diluito 1 parte in 1-3 parti d'acqua:** per i lavaggi straordinari decontaminanti di superfici macchiate, deteriorate e fortemente sporche. Stendere **POWER DET** sulla superficie e lasciare agire almeno 10-15 minuti. Strofinare direttamente la soluzione detergente sulla superficie con straccio morbido, tampone o dischi in fibre plastiche morbide. Infine risciacquare bene, con abbondante acqua, fino alla rimozione del prodotto e dello sporco dalla superficie.

## PRECAUZIONI

- Non utilizzare su legno, su cotto ad elevato assorbimento non trattato nè su altri materiali non resistenti ai solventi.
- Non utilizzare nelle lavasciuga.
- Proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con **POWER DET**.
- Proteggere tutte le superfici sensibili agli acidi (es. marmi lucidi calcarei, ardesia, graniglia lucidata) dal contatto con **POWER DET**.

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**Consigli di prudenza:** Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
**Contiene:** Idrocarburi alifatici 5%<C<15%, tensioattivi non-ionici 5%<C<15%, tensioattivi anionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)