# **PULI FUGHE**

# **DETERGENTE SMACCHIATORE** PER FUGHE





### **DESCRIZIONE**

soluzione alcalina liquida a base di alcali, tensioattivi, fosfati, sequestranti e solventi.

### CAMPI D'IMPIEGO

per la pulizia profonda e sgrassante delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: gres porcellanato, monocotture e bicotture, porcellana, mosaici in vetro, klinker.

### **PRESTAZIONE**

### **PULI FUGHE:**

- ripulisce a fondo le fughe dei pavimenti e rivestimenti eliminando gli annerimenti dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo;
- rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo, sporco inorganico del calpestio ripristinando l'originario aspetto;
- non danneggia le piastrelle ceramiche. Non contiene acidi né candeggina.

# **ISTRUZIONI PER L'USO**

pronto all'uso. Spruzzare sulla superficie da pulire/sgrassare, attendere alcuni minuti e frizionare la superficie con spugna ruvida da cucina o spazzola in nylon. Infine sciacquare con acqua calda. In caso di sporco ostinato aumentare il tempo di contatto di PULI FUGHE con la superficie da

**PRECAUZIONI** 

- non utilizzare su legno, materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto);
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con PULI FUGHE;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

# CONFEZIONI

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz

in funzione delle dimensioni e del numero di fughe per unità di superficie. Mediamente per piastrelle 30X30 : 1 lt / 40 - 50 mq.

# **DATI TECNICI**

Stato fisico: liquido trasparente Peso specifico (g/cm3): 1,057 pH (20°C) del prodotto puro: 13-14 Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

# NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunaue tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver181119

# AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico

Contiene: Idrossido di potassio, etalonamina, tensioattivi non ionici <5%, tensioattivi anionici <5%, fosfati<5%



MARBEC SRL Via Croce Rossa 5/i 51037 - Montale (PT)



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848 Whatsapp +39 334 857 8502 Email contatti@marbec.it