

SGRISER

DETERGENTE DEGERANTE FORTE
PER MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE

Soluzione alcalino-solvente a base di acqua, basi inorganiche, glicoli, tensioattivi, emulsionanti, sequestranti

CAMPI D'IMPIEGO

Per il lavaggio degerante-sgrassate forte e disincrostante su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

Può essere utilizzato per ripulire le fughe annerite dall'accumulo di sporco nelle superfici in ceramica.

PRESTAZIONE

Detergente alcalino-solvente forte **per rimuovere dai materiali lapidei assorbenti e non-vecchi trattamenti a olii e cere in genere e alcuni films polimerici (es. "cere metallizzate")**;
- **nerofumo e residui carboniosi**;
- **per facilitare la rimozione sul cotto delle "macchie scure" da solfatazione**;
- **depositi di sporco grasso, annerimenti da inquinamento atmosferico, depositi di alghe verdi e muffe.**

Non lascia residui dannosi nel materiale assorbente.

Possiede un forte potere disperdente ed emulsionante dello sporco grasso, facilitandone l'asportazione dalla superficie del materiale. Non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti

ISTRUZIONI PER L'USO

Si può usare puro o diluito in acqua. La concentrazione di utilizzo deve essere determinata in ogni situazione in funzione della tipologia dello sporco, dalla quantità dei residui da asportare e dell'assorbimento del materiale. A questo scopo, può essere utile effettuare prove preliminari di lavaggio.

Si utilizza indicativamente:

- **Puro:** su consistenti residui di oli, cere, grossi accumuli di sporco grasso e residui organici e come disincrostante per le "macchie scure".
- **SGRISER diluito in una parte uguale di acqua:** per i lavaggi dove è necessaria una forte azione sgrassante.

Stendere il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire almeno 10 - 20 minuti. Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche o con spazzole di nylon. Per rimuovere consistenti residui oleosi può essere utile lasciare essiccare **SGRISER** sulla superficie.

Non usare attrezzature in materiale vegetale o animale. Ripetere il lavaggio se necessario.

Sulle superfici resistenti agli acidi neutralizzare con soluzione acquosa acida. Per gli altri materiali più delicati, sciacquare sempre con abbondante acqua.

PRECAUZIONI

- non utilizzare su legno, linoleum, gomma e PVC;
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con **SGRISER**;
- evitare di far ristagnare il prodotto sulla superficie.

CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz;
- 20 lt tanica di plastica.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:

- per lavaggi energici 1 lt / 4-8 mq;
- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido giallo

Peso specifico (g/cm³): 1,08

pH (20°C) del prodotto puro: 14

Punto di fiamma (ASTM): non

infiammabile

Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ve290620

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: P260 - Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: sodio idrossido, monoetanolammina, tensioattivi non ionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it