

SMACCHIO LEGNO

SMACCHIATORE PER LEGNO
INVECCHIATO E MACCHIATO DI TANNINO



CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA

In funzione dell'assorbimento dei materiali.

Nel recupero del legno vecchio:

1lt / 6 – 8 mq.

Come smacchiatore:

1 lt / 12 – 15 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore

Peso specifico (20°C): 1,035

pH (20°C): 1-2

Punto di fiamma (ASTM):

non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

DESCRIZIONE

Soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumogenità

CAMPI D'IMPIEGO

Per il lavaggio straordinario e rinnovo delle superfici di manufatti in legno come pavimentazioni, rivestimenti, arredi da giardino, serramenti, ecc.

PRESTAZIONE

SMACCHIO LEGNO:

- rimuove patine d'invecchiamento, alghe e muffe da legni esposti all'esterno, non protetti o con finiture impregnanti protettive da ripristinare;
- rinnova il naturale aspetto del legno invecchiato preparandolo all'applicazione di una nuova protezione (vernici, oli, impregnanti vari);
- si può usare anche come smacchiatore specifico del tannino sulle superfici lignee, sia grezze che trattate (oliato o verniciate);
- evita di carteggiare le superfici.

ISTRUZIONI PER L'USO

- agitare prima dell'utilizzo;
- rimuovere preventivamente vernici, oli, cere dal legno;
- applicare il prodotto con pennello, spugna, panno morbido;
- tenere la superficie bagnata per 20 – 30 minuti; se necessario riapplicare il prodotto;
- strofinare la superficie con tamponi di media durezza o spazzole in nylon;
- sciacquare bene con acqua e lasciare asciugare;
- ripetere l'applicazione se necessario.

Prima di procedere all'applicazione di qualsiasi nuova protezione è fondamentale aspettare condizioni ambientali favorevoli per l'ottimale asciugatura del legno.

SMACCHIO LEGNO non è uno sverniciatore né un decerante e non rimuove strati di vernice, impregnanti, oli, cere. Effettuare prove preliminari su una piccola area per verificare l'efficacia del prodotto.

PRECAUZIONI

Effettuare sempre una prova prima dell'uso. Non applicare su superfici troppo calde. Proteggere dal contatto del prodotto la vegetazione. Proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver270218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: acido ossalico, tensioattivi non ionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it