

TOGLIRUGGINE LIQUIDO

SMACCHIATORE PER LA RIMOZIONE DELLA RUGGINE
DAI MATERIALI LAPIDEI



CONFEZIONI

-500ml Flacone di plastica
scatola 6pz;
-5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz;

RESA

in funzione dell'assorbimento dei
materiali.
indicativamente 1 lt / 6 - 10 mq

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido da incolore a
violaceo
Peso specifico: 1,05 g/cm³ a 20°C
pH(20°C): 8-9
Punto di fiamma (ASTM): non in-
fiammabile
Solubilità in acqua: totale; acqua: to-
tale.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso
a temperature comprese tra 0°C e
+30°C). Il prodotto così conservato
ha una vita utile di 2 anni.

DESCRIZIONE

Soluzione liquida viscosa a base di soluzione acquosa riducente, alcoli e tensioattivi.

CAMPI D'IMPIEGO

Smacchiatore specifico per la rimozione di macchie di ruggine e ossidi metallici superficiali in materiale lapideo.

PRESTAZIONE

TOGLIRUGGINE LIQUIDO:

- può essere usato su tutti i materiali lapidei in genere (es cotto, pietra, ceramica e cemento). Non essendo un prodotto acido, può essere utilizzato su materiali lapidei delicati come: marmi e travertini lucidati, graniglie lucidate e ardesie;
- rimuove le macchie da contaminazione ferrosa (es. oggetti ferrosi arrugginiti);
- fertilizzanti per prati a base di solfato ferroso;
- Agisce rapidamente e non lascia residui. In molti casi l'azione di rimozione si esplica in pochi minuti (5 - 10 minuti).

ISTRUZIONI PER L'USO

prodotto pronto all'uso. Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita e procedere all'applicazione di **TOGLIRUGGINE LIQUIDO** con una spatola, paletta o con pennello avendo cura di lasciare uno strato di 2-3 mm di prodotto sulla macchia da rimuovere. Lasciare agire il prodotto fino a quando la reazione per l'estrazione della ruggine non sia avvenuta con successo (il prodotto assumerà una colorazione violacea); il tempo necessario alla reazione dipende dal tipo di materiale. Una volta avvenuta la reazione, si deve rimuovere il prodotto entro 10-15 minuti risciacquando con una soluzione acquosa leggermente alcalina (es. **SGRISER** diluito al 10% in acqua). Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie. Ripetere l'applicazione se necessario.

PRECAUZIONI

- TOGLIRUGGINE LIQUIDO** non può eliminare completamente macchie di ruggine provocate dall'ossidazione dei minerali ferrosi contenuti naturalmente all'interno della pietra. Effettuare sempre una prova prima dell'uso.
- Non applicare su superfici troppo calde.
- Non utilizzare su legno
- Proteggere le superfici in metallo.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver300818**

AVVERTENZE: ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca grave irritazione oculare. - Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza: Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Contiene: ammonio mercaptoacetato, carbammato di ammonio.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it