

UNIPUL

DETERGENTE UNIVERSALE IGIENIZZANTE CONCENTRATO
PER SUPERFICI DURE



DESCRIZIONE

Soluzione detergente concentrata a base di acqua, glicoli, alcoli, ammine, disperdenti, sequestranti, tensioattivi anionici ed non-ionici.

CAMPI D'IMPIEGO

Per la pulizia straordinaria e ordinaria di tutte le superfici dure (cotto, pietra, cemento, legno, materiali ceramici, metallo, vetro e superfici sintetiche).

PRESTAZIONE

Detergente concentrato ad impiego multifunzionale in base alla sua concentrazione in acqua per:

- rimuovere vecchi strati superficiali di cera anneriti e deteriorati sulle superfici già trattate;

- una pulizia sgrassante intensiva su tutte le superfici dure;
- una pulizia ordinaria di tutte le superfici, che non deteriori il trattamento di base ed il materiale.

UNIPUL è un prodotto efficace anche a basse concentrazioni d'utilizzo, ha una bassa schiumogenità, non lascia aloni dopo l'utilizzo e lascia un gradevole profumo negli ambienti

ISTRUZIONI PER L'USO

La concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da rimuovere. Dosaggi:

- **Puro o diluito fino a 1 parte di UNIPUL in 1 parte di acqua:** per effettuare lavaggi straordinari di pulizia profonda su vecchi trattamenti a cera anneriti dall'accumulo di sporco e per rimuovere eccessi di cera di manutenzione, senza togliere completamente il trattamento di fondo. Stendere UNIPUL sulla pavimentazione, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare la superficie con tamponi di media durezza. Rimuovere il residuo e sciacquare con acqua. Applicare successivamente una mano di finitura antispurco ed antiusura di IDROFIN.

- **Diluito 250cc di UNIPUL in 1lt d'acqua:** per i lavaggi dove è necessaria una energica azione sgrassante su superfici molto sporche: motori di auto, superfici e piani di cottura, parti meccaniche, tracce di pennarelli, pavimenti in legno ecc.

- **Diluito 30 - 40 cc di UNIPUL in 1 litro d'acqua:** per sporco normale nella pulizia periodica delle superfici dure non trattate.

- **Diluito 8-10 cc di UNIPUL in 1 litro d'acqua:** per la detergenza quotidiana delle superfici a pavimento trattate e non, cotto, pietra, ceramica, klinker, legno, pareti lavabili, superfici in plastica, superfici laccate e verniciate (tavoli, mobili, infissi, interni di autovetture, ecc.), linoleum, sanitari, vetri.

CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.
- 10lt Tanica di plastica

RESA

In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido.
Colore: rosato.
Peso specifico (g/cm³): 1,004
pH (20°C) del prodotto puro: 10-11
pH (20°C) del prodotto all'1% in H₂O: 7-8
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver18

AVVERTENZE: ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. - H315 Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza: P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. - P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contiene: tensioattivi non ionici <5%, profumo.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it