

# VIACEM

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO FORTE  
PER COTTO E TERRACOTTA



## DESCRIZIONE

Soluzione acida forte a base di acido cloridrico, inibitori di corrosione, tensioattivi ad azione anti-fumigante.

## CAMPI D'IMPIEGO

**Per il lavaggio disincrostante di cotto e terrecotte, klinker, ciottoli anticati** e tutti i materiali resistenti agli acidi forti.

## PRESTAZIONE

**Detergente acido tamponato forte per la disincrostazione e la decalcarizzazione** dei materiali lapidei resistenti agli acidi, da:

- boiacche cementizie;
- efflorescenze saline;
- incrostazioni calcaree anche consistenti.

Rispetto all'acido muriatico convenzionale, esala meno fumi corrosivi, possiede maggior capacità di emulsione dello sporco solido ed un'azione di dissoluzione più controllata.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Si consiglia di effettuare un test sul materiale per verificare la resistenza al **VIACEM**.

- **Puro:** su incrostazioni e depositi calcarei consistenti e tenaci e grossi residui di boiacche cementizie;
  - **VIACEM diluito in una parte uguale di acqua:** per i lavaggi dove è necessaria una normale azione disincrostante decalcarizzante e nella neutralizzazione di precedenti lavaggi alcalini.
- Stendere il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire, se possibile, qualche minuto. Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche o spazzole di nylon, tynex o carborundum fino alla rimozione dello sporco. Ripetere il lavaggio se necessario. Sciacquare sempre con abbondante acqua.

## PRECAUZIONI

- Evitare l'utilizzo di **VIACEM** su ogni tipo di pietra naturale (tranne i ciottoli anticati), graniglie e cementi.
- Evitare di far ristagnare il prodotto sulla superficie.
- Non utilizzare **VIACEM** nelle idropultrici.
- Proteggere le superfici in metallo e tutti i materiali sensibili agli acidi forti dal contatto e fumi di **VIACEM**.

## CONFEZIONI

- 1 Lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 Lt Tanica di plastica scatola 4 pz;
- 20 Lt tanica di plastica.

## RESA

In funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:

- per lavaggi energici 1 Lt / 3-6 mq;
- per lavaggi normali 1 Lt / 8-12 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido verde.  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,075  
pH (20°C) del prodotto puro: 0  
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile.  
Solubilità in acqua: totale.

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver150620**

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** H290 - Può essere corrosivo per i metalli. H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - H335 - Può irritare le vie respiratorie.

**Consigli di prudenza:** P260 - Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

**Contiene:** Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 tensioattivi non ionici < 5% - acido cloridrico 10%<C<20% - profumo.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)