

AGRUMOIL

DILUANT DEGRAISSANT
POUR BOIS AVEC D-LIMONENE



CONFECTIONS

1 lt canette – carton 6 pc
5 lt étanche – carton 4 pc.

RENDEMENT

en fonction de la consistance de la saleté à éliminer ou du degré de dilution requis

DONNÉS TECHNIQUES

Etat Physique: liquide clair et incolore
Poids spécifique (g / cm³) à 20 ° C:
0,782
pH: n.a.
Point de flamme (ASTM): 40 ° C
Solubilité dans l'eau: non soluble

STOCKAGE

Gardez le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 ° C dans un environnement aéré et à l'écart de sources de chaleur. Si stocké à basse température (<10 ° C), le produit peut devenir dense, mais sans compromettre son utilisation ou ses performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

NOTE

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits. **Rev3-Ver050219**

DESCRIPTION

mélange de solvants, d'hydrocarbures aliphatiques et de D-limonène.

CHAMPS D'APPLICATION

spécifique pour le nettoyage de toutes les surfaces en bois

CHARACTÉRISTIQUES

- nettoye toutes les surfaces en bois couvert de corps gras ou de suie ;
- est pour le dérésinage superficiel des essences résineuses;
- est indiqué pour l'entretien exceptionnel et la récupération des sols traités avec des agents d'imprégnation huile-cireux détériorés.
- il ne laisse pas de traces et ne tache pas l'essence du bois.

Il peut être utilisé pour diluer les produits d'imprégnation cireux à l'huile (par exemple, TIROIL, OLIO41, OLIO TECNO, FLUOIL, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET) et faciliter leur absorption dans des matériaux peu absorbants.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

étendre **AGRUMOIL** sur la surface et laisser agir quelques minutes. Frottez la surface avec une monobrosse équipée d'un disque de dureté moyenne, d'un tampon ou d'un chiffon. Enlevez et ramassez les résidus. Nettoyez la surface avec un chiffon propre et humidifié d'**AGRUMOIL**. En tant que diluant, il peut être utilisé à toutes les concentrations.

PRECAUTIONS

- Protégez toutes les surfaces peintes du contact avec **AGRUMOIL**.
- **AGRUMOIL** sur des structures en bois décorées peut avoir une action dissolvante non souhaitée sur les couleurs de la décoration. Par conséquent, dans ces cas, il est conseillé de faire de petits tests préliminaires.

AVERTISSEMENTS: DANGER



Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. - Peut provoquer une allergie cutanée. - Peut provoquer somnolence ou vertiges. - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. - NE PAS faire vomir. - Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. - Éviter le rejet dans l'environnement. - Recueillir le produit répandu. - Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. - Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / ... en cas de malaise.

Contient: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, d-Limonene.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it