

BRIGHTSTONE NERO

AGENT D'IMPREGNATION CORRECTIF
POUR MARBRE ET ARDOISE NOIRE



CONFECTIONS

1 lt canette – carton 6 pc
5 lt étanche – carton 4 pc.

RENDEMENT

En fonction de l'absorption de la pierre :

-sur des pierres absorbantes ou avec une finition grossière

1 lt / 8-15m²;

-sur des pierres compactes

1 lt / 15-30 m².

DONNÉES TECHNIQUES

Etat Physique: liquide noir

Poids spécifique (g / cm³) à 20 ° C:
0,82

pH: n.d.

Point de flamme (ASTM): 43 ° C

Solubilité dans l'eau: non soluble

Temps de séchage: 8 à 12 heures en

fonction de la ventilation des pièces

Temps de consolidation: 24 heures.

STOCKAGE

maintenir le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 ° C dans un environnement aéré et loin des sources de chaleur. S'il est stocké à basse température (<10 ° C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter son utilisation ou ses performances. Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 5

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits **Rev5-Ver241018**

DESCRIPTION

Dispersion oléo-cireuse dans un solvant paraffinique aliphatique, huile siccativante modifiée, cire microcristalline minérale, résine, sels de métal siccatif sans plomb, pigment noir.

CHAMPS D'APPLICATION

Spécifique pour l'ardoise noire (tableau noir) et les autres marbres noirs, pour l'intérieur et l'extérieur.

CHARACTÉRISTIQUES

BRIGHTSTONE NERO est un agent d'impregnation protectif noir anti-taches pour la correction de la couleur des ardoises noires, blanchi avec des solutions acides ou dégradé par des agents atmosphériques et des incrustations calcaires.

BRIGHTSTONE NERO:

-ne forme pas de films superficiels;

-ne s'exfolie pas et ne s'écaille pas.

-peut être utilisé sur toutes les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Bien agiter avant utilisation. Appliquer uniquement sur des surfaces sèches. Distributeur **BRIGHTSTONE NERO** avec épandeur de cire ou chiffon doux, mouillant la surface de manière homogène, en fonction de l'absorption de la pierre. Après environ 10-15 minutes, retirez tout excès de produit de la surface en le frottant avec un chiffon ou un disque doux. Il sèche après 6-8 heures. Sur des matériaux très absorbants, peut être nécessaire l'application de deux couches de produit.

RESTRICTIONS

Ne pas accumuler de chiffons, d'éponges, de sciure de bois, etc. imbibés de **BRIGHTSTONE NERO** en raison du risque d'auto-inflammation! Éliminez-les en les mouillant bien avec de l'eau.

AVERTISSEMENTS: DANGER



Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. - Peut provoquer somnolence ou vertiges. - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. - Contient: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. - NE PAS faire vomir. - Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. - Si vous ne vous sentez pas bien, contactez un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / ... - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Contient: Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, < 2% aromatics. Solvant Naptha 100/ROA.

VOC (Directive 2004/42/CE): impressions fixatrices de VOC exprimés en g / litre de produit prêt à l'emploi: 750.00 (2010) - Produit VOC: 575.00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it