

REFIX MATT

CERA OPACA DI MANUTENZIONE
PER PAVIMENTI IN COTTO E PIETRA



DESCRIZIONE

emulsione O/A a base di cere vegetali, cere minerali e resine.

CAMPI D'IMPIEGO

manutentore di tutte le superfici lapidee trattate con emulsioni tipo **IDROFIN**.

PRESTAZIONE

REFIX MATT è una cera di protezione e di manutenzione per materiali lapidei assorbenti trattati a cera come cotto, pietra, agglomerati cementizi collocati all'interno.

REFIX MATT:

- rinnova, conserva e mantiene nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento iniziale;
- non crea film superficiali o accumuli di cera;
- rende la superficie facilmente pulibile e rinnovabile nella manutenzione ordinaria riducendo la formazione di rigature nere persistenti e l'accumulo di sporco;
- di facile applicazione e non lascia odori sgradevoli nei locali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distribuire uno strato sottile, bagnando uniformemente la superficie. Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura.

Periodicità d'utilizzo:

- **ogni 2 - 3 mesi:** sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- **ogni 6 - 12 mesi:** sulle superfici scarsamente calpestate e soggette a minor usura (es. zone notte, sale, ecc).

PRECAUZIONI

- evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcalini, detergenti ammoniacali e solventi nella pulizia delle superfici manutenzionate con **REFIX**.

CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz

RESA

in funzione della finitura superficiale del materiale.

Indicativamente 1 lt /30 -40 m².

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido leggermente rosato (vers. Matt) liquido bianco (vers. Lucido)

Peso specifico (g/cm³): 1,00

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti

Tempo di consolidamento: 2 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C).

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver210318**

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it