

# SPEED90

SMACCHIATORE DISINCROSTANTE  
DELLA PATINA DI RUGGINE



## CONFEZIONI

1 lt Flacone Pe - scatola 6 pezzi;  
5 lt Tanica Pe - scatola 4 pezzi.

## RESA

in funzione dello sporco da rimuovere.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore  
Peso specifico (20°C): 1,035

pH (20°C): 1-2

Punto di fiamma (ASTM):

non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Stato fisico: liquido limpido incolore

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,17

pH (20°C) del prodotto puro: 0-1

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver220218**

## DESCRIZIONE

soluzione a base di acido fosforico, sali inorganici e tensioattivi.

## CAMPI D'IMPIEGO

gelcoat, acciaio inox e superfici cromate.

## PRESTAZIONE

**SPEED90 è un pulitore specifico per la disincrostazione e la pulizia antiossidante.**

**SPEED90:**

- **elimina la ruggine, il calcare e le patine di ossidazione che si formano sulle superfici delle barche a seguito della loro esposizione all'ambiente marino.**
- **non fuma;**
- **non è infiammabile;**
- **elevata biodegradabilità.**

## ISTRUZIONI PER L'USO

applicare **SPEED90** con l'aiuto di un pennello o di una spugna ed attendere 90 secondi. Strofinare la superficie con spazzola con setole di nylon o spugna. Ripetere l'operazione dopo 90 secondi. Non superare i 10 minuti di contatto del prodotto con la superficie. Dopo il trattamento sciacquare abbondantemente con acqua.

## PRECAUZIONI

- attenzione! Evitare il contatto di **SPEED90** con vetro, alluminio, legno, antivegetativo e superfici zincate.
- **NON SPRUZZARE** o **NEBULIZZARE** il prodotto.
- Durante la manipolazione del prodotto proteggersi con guanti e occhiali. Non miscelare con ammoniaca o ipoclorito di sodio, potrebbe produrre gas irritante e corrosivo.

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** Non respirare i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**Contiene:** ammonio bifluoruro, acido fosforico, tensioattivi non ionici <5%.

**PER USO PROFESSIONALE**



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)