

# TRAVE-L

FINITORE CEROSO PER TRAVI,  
SOFFITTATURE E RIVESTIMENTI IN LEGNO



## DESCRIZIONE

dispersione cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di cere minerali e cere vegetali e resine.

## CAMPI D'IMPIEGO

per il trattamento effetto cerato di travi, soffitti, rivestimenti e superfici non calpestabili in legno collocati all'interno.

## PRESTAZIONE

### TRAVE-L:

- forma sul legno una finitura cerosa lucida non appiccicosa, con ottima resistenza all'invecchiamento e allo sporco;
- facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo;
- rispetto alle tradizionali cere in pasta, la fluidità di TRAVE-L consente un'applicazione agevole e rapida;
- essicca rapidamente (4-6 ore in ambienti ben areati);
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

TRAVE-L può essere pigmentata con **OILTONER** nella versione desiderata.

## CONFEZIONI

1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;  
5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi.

## RESA

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

- su legni molto grezzi 1lt/12-20 mq;
- su legni a superficie levigata o già impregnati 1 lt / 15 - 25 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: crema color nocciola

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 0,80

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in

funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 3 giorni

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver080318**

## ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'utilizzo. Applicare **TRAVE-L** con pennello bagnando omogeneamente la superficie senza eccessi. Appena asciutta la superficie, lucidare con spazzola o tampone morbido oppure scaldare la superficie con aria calda per eliminare gli eventuali sbiancamenti soprattutto nella stagione fredda.

Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di **TRAVE-L**. Solo su superfici lignee molto grezze ed estremamente irregolari può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

Sciquare le attrezzature con **AGRUMOIL/DILUOIL** prima dell'essiccazione del prodotto

## PRECAUZIONI

- utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - NON provocare il vomito.

**Contiene:** hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics.

**USO PROFESSIONALE**



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)