

AGRUMOIL

DILUENTE SGRASSANTE
PER LEGNO IN D-LIMONENE



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

In funzione della consistenza dello sporco da rimuovere o il grado di diluizione voluto

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore
Peso specifico (g/cm³) a 20°C:
0,782
pH: n.a.
Punto di fiamma (ASTM): 40°C
Solubilità in acqua: non solubile

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver081020**

DESCRIZIONE

Miscela di solventi, idrocarburi alifatici e D-Limonene.

CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per la pulizia di tutte le superfici lignee

PRESTAZIONE

AGRUMOIL:

- pulisce le superfici lignee sporche di sostanze grasse o fuliggine;
- de-resina superficialmente le superfici resinose;
- è indicato per la manutenzione straordinaria e il recupero dei pavimenti trattati con impregnanti oleo-cerosi fortemente deteriorati;
- non lascia aloni e non macchia l'essenza lignea.

ISTRUZIONI PER L'USO

Stendere **AGRUMOIL** sulla superficie e lasciarlo agire per alcuni minuti. Strofinare la superficie con monospazzola munita di disco rosso e tampone rosso. Rimuovere e raccogliere i residui. Ripulire la superficie con straccio pulito umettato di **AGRUMOIL**. Come diluente si può usare in tutte le concentrazioni.

PRECAUZIONI

- Proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con **AGRUMOIL**.
- **AGRUMOIL** su strutture lignee decorate può avere un'azione solvente non desiderata sui colori del decoro. Pertanto, in questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare una reazione allergica cutanea. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - NON provocare il vomito. - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici, d-Limonene.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it