

AGRUMOIL

DILUYENTE DESENGRASANTE PARA
MADERA CON D-LIMONENE



DESCRIPCIÓN

mezcla de disolventes, hidrocarburos alifáticos y D-Limonene.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Específico para la limpieza de todas las superficies de madera

CARACTERÍSTICAS

AGRUMOIL:

- limpia todas las superficies de madera sucias con sustancias grasas u hollín;
- elimina el resinado superficial de esencias de madera resinosas;
- es adecuado para el mantenimiento extraordinario y la recuperación de pisos tratados con agentes de impregnación aceite-ceroso deteriorados;
- no deja halos y no mancha la esencia de la madera.

Puede utilizarse para diluir los productos de impregnación aceite-cerosos (p. Ej. TIROIL, OLIO41, OLIO TECNO, FLUOIL, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET) y facilitar su absorción en materiales de baja absorción.

INSTRUCCIONES DE USO

extienda **AGRUMOIL** sobre la superficie y deje que actúe durante unos minutos. Frote la superficie con monocepillo equipado con un disco medio-duro, un tampón o un trapo. Retirar y recoger los residuos. Limpie la superficie con un trapo humedecido de **AGRUMOIL**. Como diluyente, puede ser utilizado en todas las concentraciones.

PRECAUCIONES

- Proteja todas las superficies pintadas del contacto con **AGRUMOIL**.
- **AGRUMOIL** sobre estructuras de madera decoradas puede tener una acción de solvente no deseada en los colores de la decoración. Por lo tanto, en estos casos, es recomendable hacer pequeñas pruebas preliminares.

CAJAS

1 lt lata – caja 6 pz
5 lt estanco – caja 4 pz.

RENDIMIENTO

según la consistencia de la suciedad a eliminar o del grado de dilución querido.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido claro e incoloro.
Peso específico (g / cm³) a 20 ° C:
0.782
pH: n.a.
Punto de llama (ASTM): 40 ° C
Solubilidad en agua: no soluble.

ALMACENAMIENTO

mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin comprometer su uso o rendimiento. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años.

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos **Rev3-Ver050219**

ADVERTENCIAS: PELIGRO



Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - Puede provocar somnolencia o vértigo. - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. - NO provocar el vómito. - Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. - Evitar su liberación al medio ambiente. - Recoger el vertido. - Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / ... si la persona se encuentra mal.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it