

BRIGHTSTONE

IMPREGNANTE TONALIZZANTE
PER MATERIALI LAPIDEI



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz

5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

RESA

– su pietre assorbenti o a finitura grossolana 1lt / 8–15mq;

– su pietre compatte 1 lt / 15–30 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido da violaceo a bruno

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,82
pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 8 – 12 ore

in funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 24 ore.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC SRL non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev6-Ver030920**



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

DESCRIZIONE

dispersione oleo-cerosa a base solvente paraffinico alifatico, olio siccativo modificato, cera microcristallina minerale, resina, sali metallici siccativi esenti da piombo.

CAMPI D'IMPIEGO

specifico per il trattamento impregnante tonalizzante di pietre a basso assorbimento (ardesia, granito, porfido, marmo, ecc.), graniglie e cotto levigati. Su tutte le superfici lapidee all'interno ed esterne.

PRESTAZIONE

BRIGHTSTONE è un impregnante specifico per pietre a basso assorbimento (ardesia, granito, porfido, marmo, ecc.), graniglie e cotto levigati.

BRIGHTSTONE:

- è un impregnante antimacchia oleo-ceroso per il trattamento ad effetto bagnato di pietre e materiali lapidei a basso assorbimento;
- satura la porosità dei materiali senza lasciare spessi e rigidi film superficiali e non crea spellicolamenti;
- essicca rapidamente senza creare stonalizzazioni e senza alterarsi nel tempo;
- può essere usato su tutte le superfici sia all'interno che all'esterno.

È possibile pigmentare **BRIGHTSTONE** con i pigmenti **OILTONER** per avere effetti personalizzati.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso. Applicare solo su superfici asciutte. Distributore **BRIGHTSTONE** con vello spandicera o panno morbido, bagnando omogeneamente la superficie, seguendo l'assorbimento della pietra. Dopo circa 10–15 minuti rimuovere gli eventuali eccessi di prodotto dalla superficie, strofinandola con straccio o disco morbido. Essicca dopo 6–8 ore. Sui materiali molto assorbenti può essere necessaria l'applicazione di due mani di prodotto. Sui materiali più compatti (marmi, travertini, ecc) può essere necessario diluire **BRIGHTSTONE** con il solvente **DILUOIL** (20–50%).

Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole e troppo calde. Può essere pigmentato con **OILTONER**.

PRECAUZIONI

Non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc., imbevuti di **BRIGHTSTONE** per il pericolo di autocombustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – NON provocare il vomito. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9–C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici. Idrocarburi, C9, aromatici.

Categoria: Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) – VOC del prodotto: 575,00

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it