

CAREZZA PLUS

FINITORE CEROSO IN PASTA
PER SUPERFICI IN LEGNO



DESCRIZIONE

dispersione cerosa ad elevata concentrazione in solvente paraffinico alifatico a base di cere naturali e minerali.

CAMPI D'IMPIEGO

per effettuare un trattamento cerato idrorepellente per pavimenti, rivestimenti, porte, mobili e strutture in legno collocate all'interno.

PRESTAZIONE

la particolare tecnica di produzione permette un'elevata concentrazione cerosa in una dispersione cremosa con grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lignee.

CAREZZA PLUS:

- forma sul legno una finitura cerosa lucida con ottima resistenza al calpestio, allo sporco e all'ingiallimento;
- è facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo;
- rispetto alle tradizionali cere in pasta, la cremosità di CAREZZA PLUS consente un'applicazione a freddo, senza pre-riscaldamento, agevole e rapida;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi;
- può essere pigmentata con OILTONER nella versione di colore desiderata;
- costituisce una protezione reversibile mediante lavaggio "a secco" con AGRUMOIL/DILUOIL senza bisogno di carteggiature.

CONFEZIONI

1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dell'assorbimento dei legni.

- su legni molto grezzi

1 lt / 12 - 15 mq;

- su legni a superficie levigata

1 lt / 25-30 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: crema color nocciola chiaro

Peso specifico (g/cm³): 0,80

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 45°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in

funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 3 giorni

Viscosità cinematica:

(ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / sec.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver070318

ISTRUZIONI PER L'USO

CAREZZA PLUS può essere applicato facilmente su ogni superficie mediante pennello o panno morbido. Sulle pavimentazioni, applicare **CAREZZA PLUS** a piccole dosi con pennello o pennellina su pochi metri quadrati di superficie e distribuire il prodotto subito con monospazzola munita di spazzole in tampico morbido senza creare eccessi. Dopo l'asciugatura lucidare la superficie con disco morbido o panno di lana. Sui rivestimenti e mobili, applicare **CAREZZA PLUS** a pennello omogeneamente sulla superficie senza eccessi e strofinare con spazzola morbida o tampone in fibre plastiche. Appena asciutta la superficie, lucidare con spazzola o tampone morbido. Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di **CAREZZA PLUS**. Solo su superfici lignee grezze e irregolari può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano. Sciacquare le attrezzature con DILUOIL prima dell'essiccazione del prodotto.

PRECAUZIONI

- **CAREZZA PLUS**, se applicata alle basse temperature, su legni grezzi e senza essere spazzolata può sbiancare e deve essere lucidata prima dell'essiccazione.
- non lavare le superfici trattate con **CAREZZA PLUS** con detergenti alcolici, alcalini.
- non applicare **CAREZZA PLUS** su legni verniciati.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, nafta solvente 100/ROA.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it