

# DELUXE TEAK

SMACCHIATORE SPECIFICO PER  
PONTI BARCA E SUPERFICI IN TEAK



## CONFEZIONI

1 lt Flacone Pe - scatola 6 pezzi;  
5 lt Tanica Pe - scatola 4 pezzi;

## RESA

in funzione dello sporco da rimuovere  
e dell'assorbimento del materiale:

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore  
Peso specifico (20°C): 1,035  
pH (20°C): 1-2  
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a  
una temperatura tra i 5 e i 30°C in  
ambiente areato e lontano da fonti di  
calore. Se conservato a basse tempe-  
rature (<10°C) il prodotto può diven-  
tare denso, ma senza pregiudicare  
l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto  
così conservato ha una vita utile di 5  
anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-  
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-  
gliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Co-  
munque tali indicazioni richiedono esami e prove  
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-  
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-  
zione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'ido-  
neità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si  
assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto  
dei suoi prodotti. **Rev3-Ver270218**

## DESCRIZIONE

soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumogenità.

## CAMPI D'IMPIEGO

per il lavaggio straordinario e rinnovo specifico delle superfici per legni esposti  
all'esterno in ambiente marino.

## PRESTAZIONE

### DELUXE TEAK:

- rimuove le naturali patine d'invecchiamento dovute ai raggi solari;
- rimuove anche alghe e muffe di origine marina e salsedine;
- rinnova il naturale stato del legno invecchiato, donandogli un nuovo aspetto e prepa-  
randolo all'applicazione di una nuova protezione (oli, impregnanti vari);
- possiede elevata biodegradabilità;
- evita di carteggiare le superfici;
- è un pulitore intensivo a bassa schiumogenità, di facile e rapida applicazione.

## ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'uso. Applicare il prodotto con pennello, panno o spugna, bagnando abbon-  
dantemente la superficie. Tenere la superficie bagnata per 20 - 30 minuti. Successivamente, stro-  
finare **DELUXE TEAK** con tamponi di media durezza (es. **TAMPONE BLU**) o spazzole in nylon,  
seguendo la venatura del legno. Infine, sciacquare bene con abbondante acqua e lasciare asciu-  
gare. Ripetere l'applicazione se necessario.

**DELUXE TEAK** non è uno sverniciatore, né un decerante e non rimuove gli strati di vernice,  
impregnanti, oli e cere.

## PRECAUZIONI

- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- non applicare su superfici troppo calde;
- proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

## AVVERTENZE: PERICOLO



**Indicazioni di pericolo:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

**Contiene:** acido Fosforico 75%, acido solfammonico, tensioattivi non ionici <5%, Profumo: geraniol, citronellol.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)