DESOLF4

SMACCHIATORE DESOLFATANTE IN POLVERE PER MATERIALI LAPIDEI

DESCRIZIONE

polvere idro-disperdibile a base di sali inorganici desolfatanti, tensioattivi, sequestranti.

CAMPI D'IMPIEGO

specifico per la pulitura desolfatante dei materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietra, Cemento) anche delicati.

PRESTAZIONE

DESOLF4:

- **pulitore a specifica azione di dissoluzione del solfato di calcio (gesso) che rappresenta il principale costituente delle "macchie scure" su cotto e delle "croste nere" presenti all'esterno sulle superfici dei materiali a composizione calcarea in atmosfere inquinate;**
- **grazie alla sua azione specifica desolfatante può essere applicato anche su superfici lapidee delicate e di scarsa resistenza meccanica;**
- **prodotto non pericoloso sia nell'utilizzo che nello smaltimento delle acque di lavaggio.**

ISTRUZIONI PER L'USO

diluire con acqua la polvere e mescolare fino a formare una pasta (per un impacco di media consistenza diluire una parte in peso di polvere in due parti di acqua). Non utilizzare contenitori metallici. Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta di plastica avendo cura di lasciare uno strato di 2-3 mm di **DESOLF4** sulla macchia da rimuovere. L'azione di dissoluzione di **DESOLF4** è attiva fintanto che l'impacco è umido; pertanto può essere utile nelle applicazioni all'esterno o su materiali troppo assorbenti coprire la superficie trattata con un film sigillante. Lasciare asciugare l'impacco prima di procedere alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Controllare l'avvenuta rimozione della macchia e ripetere l'applicazione se necessario. Risciacquare con soluzione acida (**DELICACID** o **VIACEM** puri o diluiti 1 : 1 in acqua) i materiali resistenti (es. cotto) o solo con acqua i materiali più delicati (es. marmi e travertini lucidi). Risciacquare infine con abbondante acqua.
Se necessario ripetere l'applicazione procedendo come sopra.
La polvere può anche essere miscelata con più acqua per ottenere un liquido denso pennellabile sulle superfici da ripulire.

PRECAUZIONI

- non utilizzare su materiali e pietre calcaree lucidate.
- proteggere tutte le superfici in rame e sue leghe dal contatto con **DESOLF4.**
- pon utilizzare su manufatti in gesso.

CONFEZIONI

250 gr Barattolo plast. - scatola 6 pz
1 kg Secchiello plast. - scatola 4pz

RESA

mediamente con 1 kg di impasto preparato (corrispondente a circa 300 gr di polvere) si copre circa 1 mq di superficie.

DATI TECNICI

Stato fisico: polvere bianca
Peso specifico (g/cm3): circa 0,3 app.
pH (20°C) : 12-13 (sol.20% in acqua)
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO

conservare in locale ben areato secco ed in contenitori ben chiusi. Evitare sempre temperature > 40°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.
Il prodotto può indurire con il tempo senza però pregiudicarne l'efficacia.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. ***Rev2-Ver090218***

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito.- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
Contiene: EDTA tetrasodico, Carbammato di ammonio, Ammonio carbonato, Tensioattivi anionici < 5%.
USO PROFESSIONALE

MARBEC SRL
Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI
Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it