

GRIPPER

TRATTAMENTO ANTI-SCIVOLO
PER PAVIMENTI



CONFEZIONI

1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

RESA

indicativamente: 1lt/ 10 – 20 mq

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore
Peso specifico (g/cm³): 1,045
pH (20°C) del prodotto puro: 1-2
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver220218

DESCRIZIONE

soluzione acquosa di sali inorganici.

CAMPI D'IMPIEGO

per il **trattamento anticivolo di tutti i materiali contenenti silicati** (graniti, gres porcellanato, ceramica smaltata, ecc.) in interno ed esterno.

PRESTAZIONE

GRIPPER:

- si può usare su superfici sia interne che esterne;
- reagisce con la componente silicatica del materiale producendo una microporosità che aumenta il coefficiente di attrito, riducendo drasticamente la scivolosità della superficie bagnata. Tale prestazione consente di rendere anticivolo le pavimentazioni lucide e lisce pericolose per la loro scivolosità quando sono bagnate;
- applicazione sicura, rapida e veloce.

La lucentezza e il colore delle superfici trattate possono subire anche sensibili variazioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

il prodotto si usa normalmente puro. Detergere bene la superficie da trattare possono eliminare eventuali strati protettivi (cere, polimeri, impregnanti). Bagnare omogeneamente la superficie stendendo **GRIPPER** con spruzzo (applicazione consigliata per gres porcellanati lucidi e/o materiali scuri), spugna o vello. Procedere su aree ben delimitate della pavimentazione (es. interrompersi in corrispondenza delle fughe) evitando parziali e doppie sovrapposizioni. Il tempo di reazione del prodotto è funzione dell'effetto desiderato e del tipo di materiale (generalmente 10-15 minuti). Sulle superfici lucide di gres porcellanato possono essere sufficienti solo alcuni minuti di contatto. Durante questo tempo il prodotto non deve assolutamente essiccarsi. Allo scopo di determinare il giusto tempo di reazione del prodotto e l'effetto sulla lucentezza e colore del materiale, si consiglia di effettuare un test preliminare.

Terminato il tempo di reazione, si procede alla neutralizzazione di **GRIPPER** con una soluzione 1:10 di **SGRISER** (1 lt di **SGRISER** in 10 lt di acqua). Infine risciacquare con abbondante acqua. Verificare il risultato e se necessario ripetere l'applicazione di **GRIPPER**. Dopo il trattamento anticivolo, la superficie può sporcarsi con più facilità a causa della microporosità prodotta da **GRIPPER**. Per facilitarne la pulizia quotidiana e mantenere l'efficacia del trattamento anticivolo si consiglia l'uso del pulitore specifico **MICRONET** o **GRES LINDO**.

PRECAUZIONI

- **GRIPPER** è un prodotto aggressivo contro il vetro, ceramica, porcellana, metalli, marmo; proteggere le superfici sensibili dal contatto del prodotto;
- evitare il contatto con la vegetazione.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: ammonio bifluoruro, acido fosforico, tensioattivi non-ionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it