GUARD

PROTTETIVO ANTIMACCHIA
PER PIETRE COMPATTE E POCO ASSORBENTI

DESCRIZIONE

soluzione acquosa di sali inorganici.

CAMPI D'IMPIEGO

per il trattamento antimacchia delle pietre compatte e poco assorbenti:. graniti, marmi, agglomerati cementizi levigati o lucidi collocati in interno ed esterno.

PRESTAZIONE

GUARD:

- **protettivo impregnante antimacchia specifico per materiali Lapidei a basso assorbimento;**
- **forma una barriera chimica oleorepellente antimacchia;**
- **non altera significativamente l'aspetto ed il tono di colore del materiale;**
- **non forma films superficiali. Forma una protezione invisibile;**
- **non ingiallisce nel tempo nè si degrada alterando il materiale;**
- **prodotto in base acquosa senza pericolosità e tossicità specifica per l'utilizzatore e l'ambiente.**

La protezione conferita al materiale assorbente da GUARD, applicato come da istruzioni, mantiene la permeabilità al vapore acqueo originaria (determinazione secondo la NORMA L 21/85) riducendola in valore < 10% in funzione del tipo di materiale (protezione non filmogena ad elevata permeabilità.

CONFEZIONI

1 lt Flacone Plastica – scatola 6 pezzi;
5 lt Tanica Plastica – scatola 4 pezzi.

RESA

Indicativamente 1 lt / >20 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido trasparente bianco
Peso specifico (g/cm3): 1,013
pH (20°C) del prodotto puro: 5-6
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'uso. Generalmente è sufficiente una mano di prodotto per conferire la protezione oleorepellente. Stendere **GUARD** con vello spandicera, panno morbido, spugna bagnando omogeneamente la superficie. Durante l'asciugatura tamponare gli eventuali eccessi prima dell'essiccazione. Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli ripassando un panno umettato di **GUARD** sul materiale. Appena asciutto (1 - 2 ore) applicare la seconda mano (dove necessaria) procedendo come per la prima.
Dopo almeno 4 - 8 ore o comunque a superficie perfettamente asciutta, è possibile applicare la finitura cerosa (**LUXOR**, **IDROFIN** o **POLIFIN**).
Lavare le attrezzature con acqua prima dell'essiccazione del prodotto

PRECAUZIONI

- **GUARD** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. ***Rev3-Ver240919***

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

MARBEC SRL
Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI
Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it