

KW-SPECIAL

LUCIDANTE IN POLVERE
PER GRES PORCELLANATO E GRANITO



DESCRIZIONE

polvere lucidante a base di ossidi inorganici abrasivi, sigillanti naturali e sintetici.

CAMPI D'IMPIEGO

polvere per la lucidatura delle superfici in granito, gres porcellanato e materiali ceramici. Conferisce lucentezza alle superfici corrose e usurate senza creare film e mantenendo il naturale aspetto.

PRESTAZIONE

KW-SPECIAL:

- è una polvere contenente dei microabrasivi per la lucidatura dei materiali lapidei a base di silice e/o materiali silicatici;
- conferisce lucentezza alle superfici corrose e usurate senza creare film e mantenendo il naturale aspetto.
- rende le superfici poco permeabili all'acqua ed allo sporco facilitando la pulizia;
- ha nella sua formulazione sostanze fortemente abrasive a granulometria selezionate e ad elevata purezza in combinazione con sostanze cristallizzanti e sigillanti è possibile ottenere una veloce e perfetta lucidatura chimico-meccanica della superficie anche di quelle più difficili;
- possiede anche un'efficace funzione di "riempimento" delle micro-imperfezioni del materiale trattato;
- è un prodotto specifico per la manutenzione di superfici soggette ad alto traffico e per la rilucidatura di superfici usurate.

CONFEZIONI

800 gr Barattolo plast. – scatola 6 pz
4 Kg conf. Secc. plast. – scatola 4 pz

RESA

in funzione della porosità e natura del materiale da lucidare e del numero di applicazioni.

Normalmente: 800gr/25- 35 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: solido. Polvere bianca
Peso specifico apparente (g/cm³): 0,9
pH (20°C) del prodotto puro: ND
Punto di fiamma (ASTM): ND
Solubilità in acqua: parzialmente solubile.

STOCAGGIO

conservare in ambienti areati e asciutti a temperature comprese fra 0°C e 35°C e fuori dalla portata dei bambini.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

il prodotto può essere utilizzato con monospazzola e disco bianco (su pavimenti e ampie superfici) o con trapano munito di platorello con cuffia di lana (su piccole superfici come top, ripiani tavoli, ecc). Su superfici fortemente corrose ed usurate si consiglia di passare preventivamente sul materiale spugna, pad o dischi diamantati MARBEC.

- **Con monospazzola:** versare 20-60 gr di polvere **KW-SPECIAL** sulla superficie, appoggiare il disco bianco e nebulizzare acqua nella zona circostante il disco durante lo strofinamento, fino alla comparsa di una poltiglia bianca. Procedere lavorando il prodotto su pochi metri quadrati alla volta per alcuni minuti. Aggiungere dell'acqua alla polvere per mantenere la cremosità del prodotto. Procedere poi come sopra. Non lasciare asciugare la pasta sulla superficie! Finito il processo di cristallizzazione, rimuovere i residui con aspiraliquidi. Dopo la cristallizzazione dell'intera superficie, detergere con soluzione detergente neutra (es. **UNIPUL** diluito al 5% in acqua).
- **Con trapano e cuffia di lana:** bagnare preventivamente la superficie da lucidare con acqua, versare pochi grammi di polvere sotto il platorello e strofinare la superficie in maniera decisa facendo pressione sul platorello per alcuni minuti, fino alla formazione di una poltiglia bianca. Eliminare con acqua e spugna il residuo formato e lasciare asciugare.

PRECAUZIONI

- usare il prodotto immediatamente dopo averlo bagnato con acqua. Tenere la confezione ben chiusa.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver260218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente il viso dopo l'uso. - Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - Sciacquare la bocca.

Contiene: Magnesio fluorosilicato.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it