POWERFUL

DETERGENTE SGRASSATORE PER OLI LUBRIFICANTI E GRASSI

DESCRIZIONE

miscela di tensioattivi di origine vegetale a bassa formazione di schiuma e facilmente biodegradabili, sequestranti e disperdenti dello sporco . Non contiene acidi, soda caustica, compositi clorurati o ammoniaca.

CAMPI D'IMPIEGO

per la pulizia delle sentine, motori, coperte, scafi, parabordi, ecc.

PRESTAZIONE

POWERFUL:

- **è un prodotto concentrato specifico per pulire le pareti della sentina e di qualsiasi altra superficie dello scafo che sono contaminate da SPORCO ESTREMO (oli, sostanze grasse, gasolio, lubrificanti e morchie).**
- **effetto neutralizzante su eventuali dispersioni di liquido della batteria.**
- **rimuove efficacemente residui e incrostazioni di alghe, muffe e funghi.**

ISTRUZIONI PER L'USO

applicare **POWERFUL** e lasciarlo agire 2/3 minuti poi risciacquare con abbondante acqua o con soffio di aria compressa. Non è necessario strofinare.

Dosaggi:

- **Puro** per rimuovere sporco estremo;
- **Diluito 1 parte di POWERFUL in 5-10 parti di acqua per rimuovere sporco pesante** e particolarmente ostinato;
- **Diluito 1 parte di POWERFUL in 20-30 parti di acqua per rimuovere il normale deposito di sporco**. Utilizzare come detergente sopra la superficie da pulire;
- **Diluito 1 parte di POWERFUL in 50 parti di acqua come detergente per lavaggi frequenti** (mantenimento).

PRECAUZIONI

- non usare sulle superfici in legno grezze.

CONFEZIONI

1 lt Flacone Pe - scatola 6 pezzi;
5 lt Tanica Pe - scatola 4 pezzi;

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido di colore da giallo ad ambrato
Peso specifico (g/cm3): 1,065
pH (20°C) del prodotto puro: 11/12.
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. ***Rev3-Ver090219***

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Proteggere gli occhi / il viso. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
Contiene: tensioattivi non ionici 5%>C<15% 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Na pyrithione.

MARBEC SRL
Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI
Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it