

PULI GRAFF CREMA

SMACCHIATORE PER INCHIOSTRI E
DISSOLUTORE DEI GRAFFITI



DESCRIZIONE

miscela alcalina addensata di solventi, tensioattivi ed addensante minerale micro-poroso.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

PRESTAZIONE

PULI GRAFF CREMA è uno smacchiatore addensato alcalino-solvente per la rimozione di vernici dai materiali lapidei.

PULI GRAFF CREMA:

- rimuove dai materiali lapidei inchiostri, pennarelli, vernici spray in genere;
- non lascia residui dannosi nel materiale assorbente;
- ideale dove c'è necessità di lunghi tempi di estrazione (macchie profondamente penetrate nella porosità del materiale);
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

ISTRUZIONI PER L'USO

pronto all'uso. Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta avendo cura di lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di **PULI GRAFF CREMA** sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio di materiale plastico (es. PE) in modo da rallentare l'evaporazione. Lasciare sempre asciugare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola di nylon o saggina. Risciacquare con soluzione acida (es. **DELICACID** o **VIACEM** diluiti 1 : 5 in acqua) i materiali resi-stenti o solo con acqua i materiali più delicati.

Controllare l'avvenuta rimozione ed eventualmente ripetere l'applicazione se necessario.

In caso di difficoltà nella rimozione di graffiti invecchiati si consiglia di utilizzare **PULI GRAFF LIQUIDO**.

PRECAUZIONI

- non utilizzare su legno e su superfici non resistenti ai solventi. Proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto di **PULI GRAFF**.

CONFEZIONI

1 kg conf. Barratoli – scatola 6 pezzi;
5 kg conf. Secchielli – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dell'assorbimento e del tipo di materiale. Mediamente con 1 kg di prodotto si copre circa 2 - 3 mq di superficie.

DATI TECNICI

Stato fisico: crema color ocra chiaro

Peso specifico (gr/cm³): 0,94

pH a 20°C: 12

Punto di fiamma (ASTM): solidi non infiammabili

Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver0500218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Idrossido di sodio <10%, tensioattivi non-ionici <5%, 2-butossietanolo, alcool benzilico.

USO PROFESSIONALE



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it