

PULITORE FC

PULITORE PER LA RIMOZIONE
DI SMOG DALLE FACCIATE



DESCRIZIONE

soluzione alcalina forte in forma gel.

CAMPI D'IMPIEGO

pulitore specifico per la pulizia di fondo delle facciate in materiali lapidei come: cotto, pietra, ceramica smaltata e non, klinker, gres porcellanato, cemento, graniglia, ecc.

PRESTAZIONE

PULITORE FC:

- **sgrossa le superfici rimuovendo croste di smog, inquinamento atmosferico, sostanze grasse e incrostazioni biologiche (alghe, muffe, guano, ecc);**
- **è un prodotto in gel di facile applicazione, soprattutto in verticale;**
- **di facile utilizzo, inodore;**
- **non contiene solventi, biodegradabile.**

ISTRUZIONI PER L'USO

si usa puro. Stendere **PULITORE FC** con pennello in fibre sintetiche sulla superficie e lasciarlo agire almeno 20-40 minuti. Strofinare la superficie con tamponi in fibre plastiche o con spazzole in nylon. Non usare attrezzature in materiale vegetale o animale. Infine risciacquare con idropulitrice o con abbondante acqua fino alla completa rimozione del prodotto. Sui materiali molto porosi è consigliato neutralizzare **PULITORE FC** con soluzione diluita acida (es. soluzione 1:10 di **DELICACID**).

PRECAUZIONI

- proteggere le superfici verniciate, alluminio anodizzato e quelle in legno dal contatto con **PULITORE FC**.

CONFEZIONI

5 kg conf. Secchio – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere e dall'assorbimento del materiale.

Mediamente 1lt/ 4 - 8 mq ogni mano.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido denso giallo
Peso specifico (g/cm³): 1,09
pH (20°C) del prodotto puro: 14
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver090218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: Iodossido di sodio, tensioattivi non ionici <5%.

USO PROFESSIONALE



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it