

SOLVOSIL

SMACCHIATORE PER LA RIMOZIONE
DI ORIGINE SINTETICA



DESCRIZIONE

miscela di solventi clorurati e tensioattivi addensati con speciale polvere minerale microporosa.

CAMPI D'IMPIEGO

smacchiatore specifico per materiali lapidei come: cotto, pietra, ceramica smaltata e non, klinker, gres porcellanato, cemento, graniglia, ecc.

PRESTAZIONE

SOLVOSIL:

- è uno smacchiatore solvente forte addensato, specifico per la rimozione di macchie di origine sintetica su tutti i materiali lapidei;
- rimuove macchie di oli e grassi lubrificanti sintetici, silicone, residui di colle, cere e vernici dai materiali lapidei;
- possiede una potente e profonda azione di dissoluzione delle macchie senza lasciare aloni sui materiali su cui viene utilizzato;
- grazie allo speciale materiale addensante microporoso, l'azione del prodotto può essere opportunamente e facilmente prolungata nel tempo.

CONFEZIONI

1 kg conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;

RESA

mediamente con 1kg di prodotto si coprono circa 1- 2mq di superficie.

DATI TECNICI

Stato fisico: pasta densa

Colore: avana.

Peso specifico (apparente): 1,47 (gr/cm³) a 20°C

pH (20°C): n.d.

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabili

Solubilità in acqua: insolubile

Consolidamento: 24 ore.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

utilizzare solo all'esterno o in ambienti ben ventilati. Prodotto pronto all'uso. **APRIRE CON CAUTELA** e miscelare bene. Applicare il prodotto con una spatola o paletta avendo cura di lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di **SOLVOSIL** sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio plastico estensibile. Lasciare sempre asciugare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola di nylon o saggina. Risciacquare infine con soluzione detergente neutra (es. **UNIPUL** diluito in acqua). Se necessario ripetere l'applicazione. Proteggere le superfici verniciate ed in plastica.

PRECAUZIONI

- non utilizzare su agglomerati sintetici e boiacche sintetiche;
- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- utilizzate all'esterno o in ambienti ben ventilati. Non applicare su superfici troppo calde.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. **MAR-BEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver280218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Sospettato di provocare il cancro. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Provoca grave irritazione oculare. - Provoca irritazione cutanea. - Può irritare le vie respiratorie. - Può provocare una reazione allergica cutanea. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - NON provocare il vomito. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Tetracloroetilene, Diclorometano, Nafta solvente 100/ROA, tensioattivi non-ionici <5%.
USO PROFESSIONALE



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it