STRIP RESIL

DETEREGENTE DECERANTE RAPIDO PER MATERAILI RESILIENTI

DESCRIZIONE

soluzione alcalino-solvente a base di acqua, solventi, ammine, tensioattivi a bassa schiumogeneità, sequestranti. Non contiene soda caustica né ammoniaca.

CAMPI D'IMPIEGO

per il lavaggio decerante / sfilmante forte dei materiali resiliente come linoleum, gomma e pvc.

PRESTAZIONE

STRIP RESIL:

- **decerante / sfilmante universale a rapida azione per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata e polimeri vari, senza intaccarne l'integrità dei materiali;**
- **anche a basse concentrazioni, possiede un'efficace azione sfilmante che può essere agevolmente graduata con la sua diluizione in acqua;**
- **non contiene alcali inorganici. Bassa schiumogeneità e non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.**

ISTRUZIONI PER L'USO

si può usare puro o diluito in acqua.
La concentrazione di utilizzo deve essere determinata in ogni situazione in funzione della tipologia dello sporco, dalla quantità dei residui da asportare e dalla tecnica di pulizia adottata. A questo scopo, può essere utile effettuare prove preliminari di lavaggio.

Si utilizza indicativamente:

- **Puro:** su consistenti accumuli di cere e polimeri;
- **Diluire 100-250ml di STRIP RESIL in 1lt di acqua:** per lavaggi dove è necessaria una normale azione decerante;
- **Diluire 50-80ml di STRIP RESIL in 1lt di acqua:** per lavaggi periodici con macchine lavasciuga.

Stendere il prodotto bagnando abbondantemente la superficie e lasciarlo agire 10 -15 minuti. Procedere per piccole zone (10-15 mq). Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche. Rimuovere i residui del deceramento e passare con un mop pulito; non è necessario il risciacquo.
Non lasciare seccare i vecchi strati di cera disciolti dal decerante

PRECAUZIONI

- non usare su legno.

.

CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere e dalla tecnica di pulizia.
Mediamente con 1 lt di soluzione:
- per lavaggi energici 1 lt / 4 - 8 mq;
- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido rosato
Peso specifico (g/cm3): 1 ,02
pH: 11-12
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore.
Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. ***Rev3-Ver070218***

AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza: Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Se l' irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contiene: tensioattivi anionici 5%< C < 15%, tensioattivi non-ionici <5%.

MARBEC SRL
Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI
Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it