

TIXO

SMACCHIATORE PER LA RIMOZIONE DI
MACCHIE GRASSE DI ORIGINE NATURALE



DESCRIZIONE

dispersione alcalina addensata a base di alcali inorganici, solventi, tensioattivi imbibenti ed addensante minerale micro-poroso.

CAMPI D'IMPIEGO

smacchiatore specifico per materiali lapidei come: cotto, pietra, ceramica smaltata e non, klinker, gres porcellanato, cemento, graniglia, ecc.

PRESTAZIONE

TIXO:

- rimuove macchie di oli e grassi di origine vegetale o animale, oli siccativi (es. olio di lino e di legno), fuliggine e residui carboniosi (es. nerofumo), depositi di sporco grasso;
- è ideale dove c'è necessità di lunghi tempi di estrazione (macchie profondamente penetrate nella porosità del materiale);
- grazie allo speciale materiale addensante microporoso, l'azione del prodotto può essere opportunamente e facilmente prolungata nel tempo;
- non lascia residui dannosi nel materiale assorbente;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

CONFEZIONI

1 Kg Barattolo plast. – scatola 6 pz;
5 Kg Secchiello plast. – scatola 4 pz.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere e dall'assorbimento del materiale.
Mediamente 1lt/ 1 - 2 mq ogni mano.

DATI TECNICI

Stato fisico: crema densa color avorio
Peso specifico: = 1,06 (gr/cm³) a 20°C
pH (20°C) del prodotto puro: 14
Punto di fiamma (ASTM): solidi non infiammabili
Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso fuori dalla portata dei bambini ed in ambiente ben aerato e fresco.
Periodo di conservazione: 5 anni

ISTRUZIONI PER L'USO

miscelare bene prima dell'uso. Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta avendo cura di lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di **TIXO** sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio di materiale plastico estensibile in modo da rallentare l'evaporazione. Lasciare sempre asciugare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola di nylon o saggina. Risciacquare con soluzione acida (es. **DELICACID** o **VIACEM** diluiti 1 : 1 in acqua) i materiali resistenti o solo con acqua i materiali più delicati (es. pietre, cemento e graniglie).

PRECAUZIONI

- proteggere le superfici verniciate, alluminio anodizzato e quelle in legno dal contatto con **TIXO**;
- non usare attrezzature in materiale vegetale o animale ;
- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- non applicare su superfici troppo calde.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver020318**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: Idrossido di sodio <10%, tensioattivi anionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it