

TUSCANIA OIL

IMPREGNANTE OLEO-CEROSO
CON EFFETTO BAGNATO PER COTTO



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

RESA

- su cotto toscano 1 lt/ 12-18 mq;
- su terrecotte chiare o cotti fatti a
mano 1 lt/ 5-10 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido ambrato
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,85
pH: n.a.
Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 12-24 ore in
funzione dell'areazione.
Tempo di consolidamento: 3 giorni
Viscosità cinematica: (ISO
3104/3105) < 7x10⁶ m²/ sec

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a
una temperatura tra i 5 e i 30°C in
ambiente areato e lontano da fonti di
calore. Se conservato a basse tempe-
rature (<10°C) il prodotto può diven-
tare denso, ma senza pregiudicare
l'utilizzo né le prestazioni.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il
prodotto così conservato ha una vita
utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'ido-
neità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si
assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto
dei suoi prodotti. Rev4-Ver060219

DESCRIZIONE

dispersione oleosa in base solvente paraffinico alifatico, olio di ricino modificato, olio di legno,
cera microcristallina minerale, sali metallici siccativi esenti da piombo.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutte le superfici in cotto all'interno ed esterno.

PRESTAZIONE

TUSCANIA OIL è un protettivo impregnante oleo-ceroso per superfici in cotto e terracotta
collocate all'interno.

TUSCANIA OIL:

- impregnante antimacchia oleo-ceroso per il trattamento ad effetto bagnato e anticato;
- satura la porosità del cotto senza lasciare spessi e rigidi film superficiali e non crea
spellicolamenti;
- lascia sul materiale un leggero strato di cera facilmente lucidabile;
- essicca più rapidamente rispetto all'olio di lino cotto senza creare stonalizzazioni e
senza alterarsi nel tempo.

È possibile pigmentare **TUSCANIA OIL** con i pigmenti **OILTONER** per avere effetti perso-
nalizzati.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare **TUSCANIA OIL** prima dell'uso. Applicare solo su superfici pulite e asciutte. In generale
sono necessari due passaggi di **TUSCANIA OIL**. Come si usa:

- distribuire **TUSCANIA OIL** con vello spandicera, pennello o straccio bagnando omogeneamente
la superficie e seguendo l'assorbimento del cotto;
- dopo circa 30-60 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto dalla superficie strofinandola con
disco o panno morbido;
- attendere l'asciugatura (8-12 ore) e lucidare a secco la superficie con disco morbido o spazzola.
Applicare una seconda mano procedendo come sopra;
- dopo la completa essiccazione (circa 24-48 ore) a superficie asciutta e non oleosa al tatto,
lucidare a secco con disco morbido o spazzola.

Nel caso di trattamenti personalizzati pigmentare **TUSCANIA OIL** con il 3-15% di **OILTONER**.

PRECAUZIONI

- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'ap-
plicazione. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole, troppo calde. Temperatura di
applicazione dai 5°-30°C.

ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di **TUSCANIA OIL**
per il pericolo di auto-combustione! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.

AVVERTENZE: ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. - Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Può provocare una reazione allergica

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respi-
rare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - In caso di males-
sere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - NON provocare il vomito. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, Nafta solvente 100/ROA, ottoato di cobalto. Può provocare reazione
allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Primer Fissanti

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : Limite massimo :750,00 (2010) - VOC del prodotto :379,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it