

# BARRIER

FINITORE PROTETTIVO  
E NUTRITIVO PER LEGNO ESTERNO



## DESCRIZIONE

emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

## CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i tipi di superfici in legno collocate all'esterno trattate con vernici trasparenti pitture e tinte, impregnanti, olii (pavimenti, rivestimenti, arredi da giardino, strutture, ecc.). Ideale per ravvivare serramenti in PVC e alluminio verniciato.

## PRESTAZIONE

### BARRIER:

- protegge dall'usura e dall'invecchiamento del tempo i prodotti di trattamento di fondo (es. HYDROIL ESTERNO, FLUOIL, OLIO41);
- ottima resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici;
- non altera l'aspetto del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando una buona permeabilità al vapore al materiale;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che aumenta la resistenza idrorepellente e antimacchia delle superfici trattate;
- rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- si può facilmente manutenzionare nel tempo con l'applicazione del prodotto almeno una volta l'anno.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Agitare bene prima dell'utilizzo.

- **Sui pavimenti e su grandi superfici:** stendere **BARRIER** con vello spandicera / spugna / panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme di prodotto evitando eccessi. È sufficiente, in genere una sola mano di **BARRIER**. Solo sui legni a finitura non liscia (es. spazzolati, invecchiati, sabbati) può essere richiesta una seconda mano di prodotto. In estate e comunque in ambienti con temperatura > 25° e ventilati per evitare che la finitura asciughi troppo velocemente, diluire il **BARRIER** con il 30% d'acqua. Applicare in questo caso due mani leggere;
- **Su mobili, infissi, strutture in legno, ecc:** applicare il prodotto con panno assorbente o spugna e distribuire uno strato sottile e uniforme di prodotto evitando eccessi. Non lasciar ristagnare il prodotto sul legno, soprattutto sui legni ricchi di tannino (es. Rovere, Castagno, Larice). Sciacquare le attrezzature con acqua prima dell'essiccazione del prodotto. Nella stagione calda o in ambienti molto ventilati può essere utile diluire **BARRIER** 3:1 in acqua per facilitarne l'applicazione.

Asciuga generalmente in 1 - 2 ore.

## PRECAUZIONI

- Non si applica su pavimenti verniciati. Si sconsiglia l'utilizzo di rullo e pennello.

## CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz  
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

## RESA

Indicativamente 1lt/ 30 - 40 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco bianco

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti

Tempo di consolidamento: 24 ore

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver260318**

## AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)