

# PAV05

FINITORE PROTETTIVO SPECIFICO  
PER MATERIALI LAPIDEI ESTERNI



## DESCRIZIONE

emulsione a base di acqua, cere minerali, polimero acrilico, tensioattivi non ionici, antivegetativo permanente.

## CAMPI D'IMPIEGO

sui materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietre naturali, Cemento) collocati esclusivamente all'esterno.

## PRESTAZIONE

**PAV05 è un protettivo di finitura con eccellenti proprietà anti-sporco, anti-degrado e di resistenza agli agenti atmosferici per materiali lapidei assorbenti collocati all'esterno: cotto, pietra naturale assorbente, cemento.**

**Si consiglia sempre l'applicazione di PAV05 sopra il protettivo idro-oleorepellente TIM o il protettivo idrorepellente IDROWIP.**

**PAV05:**

- protegge i protettivi idro-oleorepellenti di fondo dall'usura;
- riduce drasticamente la crescita delle alghe sulle superfici;
- mette in risalto la colorazione del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando una buona permeabilità al vapore al materiale;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- di facile manutenzione nel tempo con la riapplicazione di PAV05 una volta l'anno.

## CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz  
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz  
20 lt Tanica di plastica

## RESA

in funzione dell'assorbimento dei materiali indicativamente con  
1lt/8-14 mq.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,003  
pH: 8  
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale  
Tempo di essiccazione: 1 - 2 ore  
Tempo di consolidamento: 24 ore

## STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore e fuori la portata dei bambini.  
**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev2-Ver160218**

## AVVERTENZE:

**Indicazione di pericolo:** scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:  
Limite massimo :30,00 (2010)  
VOC del prodotto :20,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)