

PRIMAMANO RAVVIVANTE

LIVELLANTE ANTI-SPOLVERO
PER MATERIALI LAPIDEI ASSORBENTI



DESCRIZIONE

emulsione in base acqua di cere vegetali, paraffina, polimero acrilico, tensioattivi non ionici

CAMPI D'IMPIEGO

per il trattamento livellante di fondo per tutti i tipi di materiali lapidei a medio-alto assorbimento come pietre, cotto, cemento ed intonaci minerali, collocati all'interno.

PRESTAZIONE

PRIMAMANO RAVVIVANTE:

- mette in risalto la colorazione del materiale, senza alterarne il naturale aspetto e lasciandolo traspirare;
- non crea film spessi e lucidi;
- ha eccellenti proprietà di adesione e aggancio sui protettivi idro-oleorepellenti tipo IDROWIP, TIM, EXCEL PLUS;
- rende omogeneo l'assorbimento dei materiali molto assorbenti, permettendo un'agevole applicazione delle dispersioni cerose tipo ONIX e ROYAL WAX ed evitando il rischio di stonalizzazioni ed alonature;
- favorisce l'aggancio del finitore IDROFIN nel trattamento dei materiali lapidei riducendo, anche nei casi più difficili, il rischio di eventuali distacchi della finitura;
- consolida e riaggrega lo spolverio superficiale dei materiali vecchi e sabbati.

CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz
20 lt Tanica di plastica

RESA

- come fondo su cotti molto assorbenti 1lt / 6 -10 mq;
- come anti-spolvero 1lt / 8-10 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco bianco
Peso specifico (g/cm³): 1
pH: 8
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione: 1-2 ore
Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore e fuori la portata dei bambini.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

si può utilizzare puro o diluito in acqua.

Si applica con vello spandicera, panno morbido, spugna. Va steso in strato sottile, bagnando omogeneamente la superficie, senza creare eccessi. Essicca generalmente in 1-2 ore. Sulle superfici a difficile bagnabilità (es. sopra le protezioni idro-oleorepellenti) strofinare il prodotto, facilitandone la stesura uniforme.

PRECAUZIONI

- non applicare su superfici lucidate e compatte poco assorbenti come agglomerati lucidati, graniti, marmi, ceramica.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver050218

AVVERTENZE:

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Primer fissanti.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : Limite massimo :30,00 (2010)
VOC del prodotto :20,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it