



BARRIER

Finitore anti-degrado e anti-sporco in base acqua

Descrizione:

emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

Campi d'impiego:

su tutti i tipi di superfici lignee all'esterno trattate con vernici trasparenti pitture e tinte, impregnanti, olii (pavimenti, rivestimenti, arredi da giardino, strutture, ecc.). Ideale per ravvivare serramenti in PVC e alluminio verniciato.

Prestazioni:

finitore specifico che integra e migliora la protezione fornita dal trattamento di base del legno (vernice, impregnante, olio). Forma uno "scudo" costituito da un micro-strato altamente resistente che conferisce alla superficie del legno trattato maggior idrorepellenza e protezione anti-sporco. Se usato periodicamente (ogni 6-12 mesi) chiude le piccolissime fessurazioni o porosità che si possono creare nello strato protettivo di base aumentandone in maniera considerevole la durata e la capacità protettiva sul legno. Di conseguenza risulta facilitata la pulibilità e la rinnovabilità nel tempo, rendendo più agevole e pratica la manutenzione periodica. Non altera il colore del legno trattato. Rinnova e ravviva la superficie conferendogli nuova brillantezza. Prodotto formulato in acqua di facile e sicuro utilizzo.

Istruzioni per l'uso:

agitare prima dell'utilizzo. Pronto all'uso. Se necessario pulire la superficie rimuovendo lo sporco con DETER CLEAN. Stendere BARRIER con spugna (sulle superfici lisce), panno morbido / vello spandicera (sulle pavimentazioni) o pennello (sulle superfici ruvide) bagnando con uno strato sottile e uniforme la superficie evitando eccessi e colature. E' sufficiente una sola mano di BARRIER. Essicca rapidamente in 20-30 minuti. Non è necessario lucidare.

Sciquare le attrezzature con acqua prima dell'essiccazione del prodotto.

Precauzioni:

evitare che le superfici appena trattate con BARRIER siano bagnate nelle 12 ore successive.

Confezioni:

0,5 Lt Flacone di plastica - scatola 6 pz

5 Lt Tanica di plastica - scatola 4 pz

Resa:

in funzione della finitura superficiale del materiale. 1 Lt / 30 - 40 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido opaco bianco

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 20-30 minuti

Tempo di consolidamento: 12 ore

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver130115

Avvertenze

Pittogrammi di pericolo

Nessuno.

Indicazioni di pericolo

Nessuno.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori della portata dei bambini.