



BEAUTY FLOOR

Manutentore per i pavimenti in legno verniciati

Descrizione:

emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

Campi d'impiego:

manutentore di tutte le superfici lignee verniciate.

Prestazioni:

rinnova e conserva nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento iniziale senza determinare fenomeni di spellicolamento o accumuli di cera.

Costituisce un micro-strato resino-ceroso superficiale facilmente pulibile e rinnovabile nella manutenzione ordinaria riducendo il rischio di graffiature e opacizzazioni dovute all'usura da calpestio. Il residuo secco che forma la protezione sul materiale è atossico. Non rilascia componenti tossici o nocivi negli ambienti.

E' auto-lucidante e ri-lucidabile.

Istruzioni per l'uso:

si utilizza puro o diluito in acqua. Agitare prima dell'utilizzo. Distribuire piccole quantità di BEAUTY FLOOR sulla superficie o direttamente su uno straccio morbido e stendere il prodotto in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie senza lasciare eccessi. Non calpestare il prodotto durante l'asciugamento.

E' autolucidante e non è necessario rilucidare. Per una maggior lucentezza, dopo l'asciugatura (15 - 30 minuti) strofinare la superficie trattata con panno di lana o lucidatrice con feltri.

BEAUTY FLOOR può essere rilucidato a secco con monospazzola e dischi morbidi o con lucidatrice per rimuovere i segni del calpestio e rinnovarne la lucentezza. Periodicità di utilizzo:

ogni 1-2 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (negozi, locali pubblici, uffici, cucine, bar, ristoranti, ecc.).

ogni 4 - 6 mesi: sulle superfici a moderato uso (sale, ingressi, bagni)

ogni 6 - 12 mesi: sulle superfici a minor usura (es. zona notte, rimesse).

Le superfici trattate con BEAUTY FLOOR devono essere lavate con detergenti neutri tipo PULIBRILL.

Precauzioni:

evitare eccessi di prodotto per evitare alonature o opacizzazioni sulle superfici verniciate

Confezioni:

1 Lt Flacone di plastica - scatola 6 pz

5 Lt Tanica di plastica - scatola 4 pz

Resa:

in funzione della finitura superficiale del materiale. 1 Lt / 50 - 80 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido opaco bianco

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 15 - 30 minuti

Tempo di consolidamento: 2 ore

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C).

Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver130116

Avvertenze

Pittogrammi di pericolo

Nessuno.

Indicazioni di pericolo

Nessuno.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori della portata dei bambini.