



# CAREZZA PLUS

## Finitore ceroso concentrato in pasta per superfici in legno

### Descrizione:

dispersione cerosa ad elevata concentrazione in solvente paraffinico alifatico a base di cere naturali e minerali.

### Campi d'impiego:

su tutti i tipi di superfici lignee all'interno (parquet, mobili, travi).

### Prestazioni:

la particolare tecnica di produzione permette un'elevata concentrazione cerosa in una dispersione cremosa con grande capacità di penetrazione e copertura delle fibre lignee. Sul legno forma una finitura cerosa lucida con ottima resistenza al calpestio, allo sporco e all'ingiallimento.

Facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo.

Rispetto alle tradizionali cere in pasta, la cremosità di CAREZZA PLUS consente un'applicazione a freddo, senza pre-riscaldamento, agevole e rapida. Essicca rapidamente (4 - 6 ore in ambienti ben areati). Non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

CAREZZA PLUS può essere pigmentata con OILTONER nella versione colore desiderata.

CAREZZA PLUS costituisce una protezione reversibile mediante lavaggio "a secco" con AGRUMOIL/DILUOIL senza bisogno di carteggiature.

### Istruzioni per l'uso:

mescolare CAREZZA PLUS prima dell'utilizzo.

Grazie alla sua cremosità anche alle basse temperature, CAREZZA PLUS può essere applicato facilmente su ogni superficie mediante pennello o straccio. Sulle pavimentazioni, applicare CAREZZA PLUS a piccole dosi con pennello o pennellessa su pochi metri quadrati di superficie e distribuire il prodotto subito con monospazzola munita di spazzole in tampico morbido senza creare eccessi. Dopo l'asciugatura lucidare la superficie con disco morbido o panno di lana.

Sui rivestimenti e mobili, applicare CAREZZA PLUS a pennello omogeneamente sulla superficie senza eccessi e strofinare con spazzola morbida o tampone in fibre plastiche.

Appena asciutta la superficie, lucidare con spazzola o tampone morbido.

Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di CAREZZA PLUS. Solo su superfici lignee grezze e irregolari può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

Sciquare le attrezzature con AGRUMOIL/DILUOIL prima dell'essiccazione del prodotto.

### Precauzioni:

CAREZZA PLUS, se applicata alle basse temperature, su legni grezzi e senza essere spazzolata può sbiancare e deve essere lucidata prima dell'essiccazione. Non lavare le superfici trattate con CAREZZA PLUS con detergenti alcolici, alcalini.

Non applicare CAREZZA PLUS su legni verniciati.

### Confezioni:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz

5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

### Resa:

in funzione dell'assorbimento dei legni.  
- su legni molto grezzi 1 lt / 12 - 15 mq  
- su legni a superficie levigata 1 lt / 25-30 mq

### Dati tecnici:

Stato fisico: crema color nocciola chiaro

Peso specifico (g/cm3): 0,78

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 45°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 4 - 6 ore in

funzione dell'areazione dei locali

Tempo di consolidamento: 3 giorni

Viscosità cinematica:

(ISO 3104/3105) > 7 X 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> / sec.

### Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso. Se conservato a basse temperature (< 15°C) il prodotto può diventare più denso ma senza pregiudicare l'utilizzo nè le prestazioni. Se necessario portare il prodotto a temperatura > 20°C

### Link scheda prodotto:



*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.*

*MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti*

**Rev1 – Ver260716**