



# DELUXE TEAK

## Pulitore nautico smacchiante e sbiancante per il teak

### Descrizione:

soluzione di sali organici e tensioattivi a bassa schiumogenità

### Campi d'impiego:

tutte le superfici in teak delle imbarcazioni

### Prestazioni:

Pulitore intensivo per la rimozione della patina d'invecchiamento (ingrigimento e residui di alghe e muffe) del teak esposto all'esterno in ambiente marino. Rinnova il naturale aspetto del legno invecchiato donandogli un nuovo aspetto e preparando la superficie all'applicazione di una nuova protezione. Non rimuove vernici né pitture. Elevata biodegradabilità.

### Istruzioni per l'uso:

agitare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto a pennello o spugna sul legno bagnando abbondantemente la superficie. Tenere la superficie bagnata per 10-20 minuti; se necessario riapplicare il prodotto. Spazzolare energicamente con scopa di saggina o con spazzola di nylon rigido nel senso longitudinale ri-spetto alle venature fino a quando il legno non appare pulito. Lavare accuratamente con acqua dolce e lasciare asciugare. Si consiglia di proteggere il legno applicando 1-2 mani di King Teak.

### Precauzioni:

effettuare sempre una prova prima dell'uso. Non applicare su superfici troppo calde. Proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

### Confezioni:

1 lt Flacone di PE – scatola 6 pz

5 lt Tanica di PE – scatola 4 pz

### Resa:

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

Nel recupero del legno vecchio  
1lt / 6 – 8 mq.

Come smacchiatore

1 lt / 12 – 15 mq.

### Dati tecnici:

Stato fisico: liquido limpido incolore

Peso specifico (20°C): 1,035 gr/cm<sup>3</sup>

pH (20°C): < 2

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

### Stoccaggio:

conservare a temperature comprese fra 0°C e 20°C con i contenitori ben chiusi nelle loro confezioni originali e fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

### Link scheda prodotto:



*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti  
REV2-VER020317*