



DESOLF 4

Pulitore desolfatante in polvere per materiali lapidei

Descrizione:

polvere idro-disperdibile a base di sali inorganici desolfatanti, tensioattivi, sequestranti.

Campi d'impiego:

specifico per la pulitura desolfatante dei materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietra, Cemento) anche delicati. Ideale per togliere le macchie lasciate dall'ossidazione dei manufatti in rame.

Prestazioni:

pulitore a specifica azione di dissoluzione del solfato di calcio che rappresenta il principale costituente delle "macchie scure" su cotto e delle "croste nere" presenti all'esterno sulle superfici dei materiali a composizione calcarea in atmosfere inquinate.

Grazie alla sua azione specifica desolfatante può essere applicato anche su superfici lapidee delicate e di scarsa resistenza meccanica.

Prodotto non pericoloso sia nell'utilizzo che nello smaltimento delle acque di lavaggio.

Istruzioni per l'uso:

diluire con acqua la polvere e mescolare fino a formare una pasta (per un impacco di media consistenza diluire una parte in peso di polvere in due parti di acqua). Non utilizzare contenitori metallici. Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta di plastica avendo cura di lasciare uno strato di 2-3 mm di DESOLF4 sulla macchia da rimuovere. L'azione di dissoluzione di DESOLF 4 è attiva fintanto che l'impacco è umido; pertanto può essere utile nelle applicazioni all'esterno o su materiali troppo assorbenti coprire la superficie trattata con un film sigillante. Lasciare asciugare l'impacco prima di procedere alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Controllare l'avvenuta rimozione della macchia e ripetere l'applicazione se necessario. Risciacquare con soluzione acida (DELICACID o VIACEM puri o diluiti 1 : 1 in acqua) i materiali resistenti (es. cotto) o solo con acqua i materiali più delicati (es. marmi e travertini lucidi). Risciacquare infine con abbondante acqua.

Se necessario ripetere l'applicazione procedendo come sopra.

La polvere può anche essere miscelata con più acqua per ottenere un liquido denso pennellabile sulle superfici da ripulire.

Precauzioni:

non utilizzare su materiali e pietre calcaree lucidate.

Proteggere tutte le superfici in rame e sue leghe dal contatto con DESOLF 4.

Non utilizzare su manufatti in gesso.

Confezioni:

250 Kg Barattolo plast. – scatola 6 pz

1 Kg Secchiello plast. – scatola 4 pz

Resa:

mediamente con 1 kg di impasto preparato (corrispondente a circa 300 gr di polvere) si copre circa 1 mq di superficie.

Dati tecnici:

Stato fisico: polvere bianca
Peso specifico (g/cm³): circa 0,3 app.
pH (20°C) : 12-13 (sol.20% in acqua)
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: parziale

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso fuori dalla portata dei bambini ed in ambiente ben areato e fresco. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev 1 -Ver 270716