



Confezioni:

1 lt. conf. Lattina – scatola 6 pz

5 lt. conf. Stagna – scatola 4 pz

Resa:

in funzione della finitura superficiale del materiale.

- su marmi, graniti e graniglie lucidate 1 lt/ >40 mq
- pietre compatte levigate 1 lt/ 30-40 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido limpido leggermente opaco

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,81
pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 30 minuti
Tempo di consolidamento: 2 ore
Viscosità cinematica:
(ISO 3104/3105) <7 X 10⁻⁶ m² / sec

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso. Se conservato a basse temperature (< 10°C) il prodotto può diventare più denso ma senza pregiudicarne l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto, nella sua confezione originale e ben sigillato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver260716

LUXOR

Finitura anti-usura per graniti, marmi e graniglie

Descrizione:

soluzione resino-cerosa a base di solventi paraffinici alifatici.

Campi d'impiego:

su marmi, graniti, pietre compatte (es. Ardesia, calcari compatti) e graniglie posate all'interno. Specifico per materiali lapidei con lavorazioni superficiali lisce (lucidati, levigati).

Prestazioni:

soluzione protettiva idrorepellente, antisporco e antiusura per il trattamento delle superfici in pietra compatta e agglomerati cementizi. Applicato sugli impregnanti oleorepellenti, satura le microporosità del materiale lapideo senza lasciare film superficiali di polimero. E' rilucidabile e di facile conservazione.

Dispersione in solventi a basso impatto ambientale e tossicologico per l'operatore.

Non scurisce le fughe.

Non ingiallisce i materiali.

Elevata resa per unità di superficie.

Istruzioni per l'uso:

nel trattamento iniziale versare / spruzzare piccole quantità di LUXOR sulla superficie bagnandola omogeneamente. Tamponare durante l'asciugamento eventuali eccessi di prodotto. Lucidare con disco, tampone o panno morbido la superficie appena asciutta (15-30 minuti).

Nella manutenzione spruzzare piccole quantità di LUXOR sulla superficie e strofinare la stessa con monospazzola munita di disco morbido o con panno morbido fino all'asciugatura del prodotto.

Precauzioni:

evitare l'applicazione di LUXOR sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita.