



Confezioni: 1 It conf. Flacone – scatola 6pz

con 1 lt di soluzione:

Dati tecnici:

infiammabile

Resa:

5 lt conf. Tanica – scatola 4 pz

20 lt conf. Tanica di plastica

in funzione dello sporco da rimuovere

e dalla tecnica di pulizia. Mediamente

- per lavaggi energici 1 lt / 4 - 8 ma.

- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mg.

Stato fisico: liquido limpido incolore

pH (20°C) del prodotto puro: 13-14 Punto di fiamma (ASTM): non

conservare il prodotto ben chiuso e a

una temperatura tra i 5 e i 30°C.

Peso specifico (g/cm³): 1,062

Solubilità in acqua: totale **Stoccaggio:**

METAL STRIP

Decerante rapido per cere metallizzate su materiale lapideo

Descrizione:

soluzione alcalino-solvente a base di acqua, solventi, ammine, tensioattivi a bassa schiumogeneità, sequestranti. Non contiene soda caustica.

Campi d'impiego:

per il lavaggio decerante / sfilmante forte su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

Prestazioni:

decerante / sfilmante a rapida azione per rimuovere velocemente vecchi strati di cera metallizzata e polimeri vari.

METAL-STRIP possiede un'efficace azione sfilmante anche a basse concentrazioni.

Non necessita di neutralizzazione acida.

Bassa schiumogeneità.

Non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

Istruzioni per l'uso:

si può usare puro o diluito in acqua.

La concentrazione di utilizzo deve essere determinata in ogni situazione in funzione della tipologia dello sporco, dalla quantità dei residui da asportare e dalla tecnica di pulizia adottata. A questo scopo, può essere utile effettuare prove preliminari di lavaggio.

Si utilizza indicativamente:

- Puro: su consistenti accumuli di cere e polimeri.
- Diluito 1: 4/8 in acqua: per lavaggi dove è necessaria una normale azione decerante.
- Diluito 1: 10/15 in acqua: per lavaggi periodici con macchine lavasciuga

Stendere il prodotto bagnando abbondantemente la superficie e lasciarlo agire 5/10 minuti. Procedere per piccole zone (10-15 mq). Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche. Rimuovere i residui del deceramento e risciacquare con acqua.

Non lasciare seccare i vecchi strati di cera disciolti dal decerante.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1 Ver280716

Precauzioni:

non usare su Legno, Linoleum, Gomma e PVC. Proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con METAL-STRIP.