



OILTONER

Pigmenti in dispersione oleo-solubili

Descrizione:

dispersioni oleo-solubili in solvente di pigmenti inorganici ed organici.

Campi d'impiego:

per pigmentare i prodotti: ONIX, PALLADIUM, TUSCANIA-OIL, TIROIL, OLIO 41 e CAREZZA PLUS, FLUOIL, OLIO TECNO, ROYAL WAX.

Versione colore: bianco, giallo, rosso, castagno, noce, nero.

Prestazioni:

finitore/lucidante fluido a base di cere in finissima dispersione con grande capacità di penetrazione e copertura delle superfici lapidee. La sua fluidità anche alle basse temperature, ne permette una facile e rapida applicazione senza creare accumuli.

Forma una finitura cerosa idrorepellente

Ottima resistenza al calpestio ed allo sporco.

Essica rapidamente.

Non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti chiusi.

Non ingiallisce nel tempo e può essere applicata anche su materiali chiari o bianchi (marmi).

Prodotto a base di solventi organici a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente. Il residuo secco che costituisce la protezione è atossico.

Può essere facilmente pigmentata con OILTONER nella versione colore desiderata.

Può essere miscelato con TUSCANIA OIL o PALLADIUM per conferire più tonalità al colore del materiale trattato.

Istruzioni per l'uso:

AGITARE PRIMA DELL'USO. Aggiungere OILTONER nel prodotto da pigmentare miscelando o agitando energicamente fino alla omogenea dispersione del pigmento. Le concentrazioni di utilizzo (esprese in grammi di pigmento per litro di prodotto) dei pigmenti nei singoli prodotti sono le seguenti:

Bianco: consigliato solo nei prodotti fino ad un max di 150 gr/lit. Concentrazione standard 100 gr/lit.

Castagno – Noce -Giallo - Rosso: in tutti i prodotti fino ad un max di 150 gr/lit. Concentrazione standard 50 gr/lit .

Nero: in tutti i prodotti fino ad un max di 70 gr/lit. Concentrazione standard 20 gr/lit.

Precauzioni:

il pigmento tende a sedimentare nel tempo sul fondo del contenitore. Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'uso (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre in ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

Confezioni:

100 gr. Barattolo Metal. scatola 6 pz

250 gr. Barattolo Metal. scatola 6 pz

Resa:

in funzione della concentrazione scelta.

Dati tecnici:

Stato fisico (tutte le versioni): liquido denso

Peso specifico (g/cm³) a 45°C:

bianco = 1,85

castagno – noce – rosso - giallo = 1,30

nero = 0,99

pH: n.d.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Stabilità alla luce: eccellente

Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105)

> 7 X 10⁻⁶ m²/sec.

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso al riparo dall'umidità.

Il prodotto, nella sua confezione originale e ben sigillato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1 – Ver120916