



POWERFUL

Detergente nautico per la pulizia e la rimozione dello sporco lubrificante e grasso

Descrizione:

miscela di tensioattivi di origine vegetale a bassa formazione di schiuma e facilmente biodegradabili, sequestranti e disperdenti dello sporco. Non contiene acidi, soda caustica, composti clorurati o ammoniaca.

Campi d'impiego:

Per la pulizia delle sentine, motori, coperte, scafi, parabordi, ecc.

Prestazioni:

prodotto concentrato specifico per pulire le pareti della sentina e di qualsiasi altra superficie dello scafo che sono contaminate da SPORCO ESTREMO (oli, sostanze grasse, gasolio, lubrificanti e morchie). Effetto neutralizzante su eventuali dispersioni di liquido della batteria. Rimuove efficacemente residui e incrostazioni di alghe, muffe e funghi. Non danneggia plastica, gomma, tessuti, metalli. Inodore, non emette vapori nocivi, non corrosivo, non infiammabile.

Istruzioni per l'uso:

Puro per rimuovere sporco estremo. Spruzzare il prodotto e lasciarlo agire 2/3 minuti poi risciacquare con abbondante acqua o con soffio di aria compressa. Non è necessario strofinare.

Diluito 1: 5-15 per rimuovere sporco pesante e particolarmente ostinato.

Diluito 1: 20-30 per rimuovere il normale deposito di sporco. Utilizzare come detergente sopra la superficie da pulire.

Diluito 1: 50 come detergente per lavaggi frequenti (mantenimento).

Precauzioni:

non usare sulle superfici in legno grezze.

Confezioni:

750 ml Trigger- scatola 6 pz

5 lt Tanica di PE - scatola 4 pz

Resa:

in funzione dello sporco

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido limpido di

colore da giallo ad ambrato

Peso specifico (g/cm³): 1,065

pH (20°C) del prodotto puro:

11/12

Punto di fiamma (ASTM): non

infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C).

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

REV2-VER130217