



SOLVOSIL

Pulitore smacchiatore per oli, grassi siliconi, colle e cere

Descrizione:

miscela di solventi clorurati e tensioattivi addensati con speciale polvere minerale microporosa.

Campi d'impiego:

su tutti i materiali lapidei (Cotto, Pietra, Ceramica smaltata e non, klinker, Gres, Cemento, Graniglia, ecc.).

Non utilizzare su agglomerati sintetici e boiacche sintetiche.

Prestazioni:

smacchiatore per rimuovere macchie di oli e grassi lubrificanti sintetici, silicone, residui di colle, cere e vernici dai materiali lapidei.

Possiede rapida e potente azione di dissoluzione delle macchie senza lasciare aloni nei materiali su cui viene utilizzato.

Grazie allo speciale materiale addensante microporoso, l'azione del prodotto può essere opportunamente e facilmente prolungata nel tempo.

Istruzioni per l'uso:

prodotto pronto all'uso. APRIRE CON CAUTELA. Miscelare. Applicare il prodotto con una spatola o paletta avendo cura di lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di SOLVOSIL sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio plastico estensibile in modo da rallentarne l'evaporazione. Lasciare sempre asciugare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Risciacquare infine con una soluzione detergente neutra (es. UNIPUL diluito in acqua). Se necessario ripetere l'applicazione.

Precauzioni:

effettuare sempre una prova prima dell'uso. Non applicare su superfici troppo calde. Proteggere le superfici verniciate ed in plastica.

Confezioni:

1 Kg Barattolo metal. – scatola 6 pz

Resa:

in funzione dell'assorbimento e del tipo di materiale. Mediamente con 1 kg di prodotto si copre circa 1 - 2 mq di superficie

Dati tecnici:

Stato fisico: pasta densa colore grigio chiaro

Peso specifico (apparente): 1,47 (gr/cm³) a 20°C

pH (20°C): n.d.

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabili

Solubilità in acqua: insolubile

Stoccaggio:

conservare a temperature comprese fra 0°C e 20°C con i contenitori ben chiusi nelle loro confezioni originali e fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto così conservato ha una durata di 6 mesi.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev2-Ver250816