



TIXO

Smacchiatore per la rimozione delle macchie di olio e grasso di origine animale e vegetale dai materiali lapidei

Descrizione:

dispersione alcalina addensata a base di alcali inorganici, solventi, tensioattivi imbibenti ed addensante minerale micro-poroso.

Campi d'impiego:

su tutti i materiali lapidei (Cotto, Pietra, Ceramiche smaltate, Klinker, Gres, Cementi, Graniglie, ecc.).

Prestazioni:

pulitore addensato alcalino-solvente forte per rimuovere dai materiali lapidei assorbenti oli e grassi di origine vegetale o animale, oli siccativi (es. olio di lino e di legno), fuliggine e residui carboniosi (es. nerofumo), depositi di sporco grasso.

Non lascia residui dannosi nel materiale assorbente; facilmente neutralizzabile con un successivo lavaggio acido o con il risciacquo con acqua (sui materiali non resistenti all'acido). Ideale dove c'è necessità di lunghi tempi di estrazione (macchie profondamente penetrate nella porosità del materiale).

Non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

Istruzioni per l'uso:

Miscelare bene prima dell'uso, per omogeneizzare il prodotto (portarlo ad una consistenza cremosa). Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola o paletta avendo cura di lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di TIXO sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio di materiale plastico estensibile in modo da rallentarne l'evaporazione. Lasciare sempre asciugare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Risciacquare con soluzione acida (es. DELICACID o VIACEM diluiti 1 : 1 in acqua) i materiali resistenti o solo con acqua i materiali più delicati.

Controllare l'avvenuta rimozione ed eventualmente ripetere l'applicazione se necessario.

Precauzioni:

non usare attrezzature in materiale vegetale o animale

Effettuare sempre una prova prima dell'uso.

Proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato e legno dal contatto di TIXO.

Non applicare su superfici troppo calde.

Proteggere le superfici in metallo.

Confezioni:

1 Kg Barattolo plast. – scatola 6 pz

5 Kg Secchiello plast. – scatola 4 pz

Resa:

in funzione dell'assorbimento e del tipo di materiale. Mediamente con 1 kg di prodotto si copre circa 1 - 2 mq di superficie.

Dati tecnici:

Stato fisico: crema densa color avorio

Peso specifico: = 1,06 (gr/cm³) a 20°C

pH (20°C) del prodotto puro: 14

Punti di fiamma (ASTM): solidi non infiammabili

Solubilità in acqua: parziale

Stoccaggio:

conservare in locale ben areato secco ed in contenitori ben chiusi.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver250816