



# TUSCANIA-OIL

## Protettivo oleo-ceroso tonalizzante per cotto

### Descrizione:

dispersione oleosa in base solvente paraffinico alifatico, olio di ricino modificato, olio di legno, cera microcristallina minerale, sali metallici siccativi esenti da Piombo.

### Campi d'impiego:

su tutte le superfici in cotto all'interno ed esterno.

### Prestazioni:

impregnante antimacchia oleo-ceroso per il trattamento ad "effetto bagnato" delle superfici in cotto collocate all'interno ed esterno. Saturata la porosità del cotto senza lasciare spessi e rigidi film superficiali; non crea spaccolamenti. Lascia sul materiale un leggero strato di cera facilmente lucidabile. Dispersione in solventi vegetali e minerali a basso impatto ambientale e tossicologico per l'operatore.

Essicca più rapidamente rispetto all'olio di lino cotto senza creare stonalizzazioni e senza alterarsi nel tempo.

### Istruzioni per l'uso:

agitare TUSCANIA-OIL prima dell'uso. Applicare solo su superfici asciutte.

In generale sono necessari due passaggi di impregnante per saturare bene i materiali.

Distribuire TUSCANIA-OIL con vello spandicera o con pennello bagnando uniformemente la superficie seguendo l'assorbimento del materiale. Dopo circa 30 minuti uniformare l'assorbimento di TUSCANIA-OIL rimuovendo gli eccessi dalla superficie strofinandola con panno o spazzola morbida. Dopo l'essiccazione (almeno 8 – 12 ore in condizioni di buona areazione) o comunque non appena la superficie si presenta asciutta e non oleosa al tatto, applicare una seconda mano completando la saturazione del materiale e operando come sopra. Infine lucidare con panno morbido o con spazzola morbida appena asciutto (in genere 12 - 24 ore).

TUSCANIA-OIL può essere applicato anche a spruzzo (soprattutto in verticale od a soffitto) avendo cura di uniformare eventuali eccessi con panno morbido.

Se richiesta la pigmentazione, aggiungere OILTONER a TUSCANIA-OIL nella quantità suggerita e miscelare o agitare fino alla completa ed omogenea dispersione del pigmento.

Sulle superfici poco assorbenti si consiglia di diluire il prodotto con AGRUMOIL/DILUOIL.

Evitare l'applicazione di TUSCANIA-OIL sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità di risalita.

Il prodotto, per essiccare nei tempi previsti, ha bisogno di una buona areazione dei locali.

TUSCANIA OIL può essere miscelato con ONIX o ROYAL WAX per conferire una tonalità calda al materiale.

### Precauzioni:

evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole, troppo calde. Temperatura di applicazione dai 5°-30°C.

### Avvertenze

**ATTENZIONE: non accumulare gli stracci, spugne, segatura ecc. imbevuti di TUSCANIA OIL per il pericolo di auto-combustione ! Smaltirli bagnandoli bene con acqua.**

### Confezioni:

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz

5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz

### Resa:

in funzione dell'assorbimento del cotto.

- su cotto toscano 1 lt/ 12-18 mq

- su terrecotte chiare o cotti fatti a mano 1 lt/ 5-10 mq

### Dati tecnici:

Stato fisico: liquido ambrato

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,85

pH: n.a.

Punto di fiamma (ASTM): 43°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 12-24 ore in funzione dell'areazione.

Tempo di consolidamento: 3 giorni

Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) > 7x10<sup>6</sup> m<sup>2</sup>/ sec

### Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

### Link scheda prodotto:



*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.*

*MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti*

Rev1- Ver130716