



UNICO

Emulsione resino-cerosa antimacchia, antisporco e antiusura

Descrizione:

emulsione O/A a base di cere minerali ed emulsioni acrilico-stiroliche.

Campi d'impiego:

su tutti i tipi di cotto, pietre naturali, cementi, graniglie, agglomerati sintetici (pavimento e rivestimento) come unica protezione sigillante. In Interno. Non idoneo per il trattamento di superfici lucidate (es. marmi, graniti) e materiali ceramici (es. grès porcellanato).

Prestazioni:

emulsione resino-cerosa lucida con ottime proprietà sigillanti ed antimacchia contro tutte le sostanze di normale uso domestico. Finitore anti-sporco ed anti-usura ad elevata capacità protettiva e bassa filmazione. Lascia al materiale una buona permeabilità al vapore.

Istruzioni per l'uso:

normalmente si utilizza puro su materiale asciutto.

Agitare prima dell'uso.

Tipologie di applicazione:

3-4 mani come prodotto unico di trattamento. Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, straccio o spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Applicare le mani successive appena la precedente è asciutta.

UNICO essicca rapidamente, generalmente in 2 - 3 ore in ambienti ben ventilati.

Precauzioni:

evitare l'applicazione a pennello o rullo. Evitare l'applicazione di UNICO sulle superfici troppo fredde (< 5°C). Evitare, nella pulizia delle superfici trattate con UNICO, l'utilizzo di detergenti forti alcalini ed acidi (es. ammoniacca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico, trielina).

Confezioni:

1 Lt Flacone di plastica – scatola 6 pz

5 Lt Tanica di plastica – scatola 4 pz

Resa:

in funzione dell'assorbimento:
1 lt/ 6 -10 mq

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm³): 1
pH: 8
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
Tempo di consolidamento: 24 ore

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

Link scheda prodotto:



Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego.

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Rev1-Ver300816