

BIOTOP OPACO

FINITORE OPACO ANTI-SPORCO,
ANTI-USURA PER LEGNO



DESCRIZIONE

emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i tipi di superfici lignee all'interno (parquet, plance, mobili, tavoli, travi e strutture in legno in genere).

PRESTAZIONE

Finitore specifico per i prodotti a impregnazione oleo-cerosa del legno: **OLIO TECNO, TIROIL, OLIO ZERO, HYDROIL**. Ne integra e completa la protezione idrorepellente, antimacchia e anti-sporco conferendo alla superficie lignea facile pulibilità e rinnovabilità, rendendo quindi agevole e pratica la manutenzione soprattutto a pavimento.

BIOTOP OPACO:

- protegge dall'usura del tempo i prodotti impregnanti di fondo;
- è un prodotto formulato in acqua. Non lascia odori sgradevoli nei locali;
- non altera l'aspetto del materiale e non forma un film spesso sulla superficie lasciando una buona permeabilità al vapore al materiale;
- costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, opaco, che riduce la penetrazione dello sporco e rende le superfici più facili e veloci da pulire;
- di facile manutenzione nel tempo con il prodotto di manutenzione **BIOCARE OPACO**.

CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz

RESA

Indicativamente 1lt/ 30 - 40 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido opaco bianco

Peso specifico (g/cm³): 1

pH: 8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

Tempo di essiccazione: 30 - 60 minuti

Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'utilizzo.

-Sui pavimenti e su grandi superfici: stendere **BIOTOP OPACO** con vello spandicera / spugna / panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme di prodotto evitando eccessi. È sufficiente, in genere una sola mano di **BIOTOP OPACO**. Solo sui legni a finitura non liscia (es. spazzolati, invecchiati, sabbati) può essere richiesta una seconda mano di prodotto. In estate e comunque in ambienti con temperature > 25° e ventilati per evitare che la finitura asciughi troppo velocemente, diluire il **BIOTOP OPACO** con il 30% d'acqua. Applicare in questo caso due mani leggere;

-Su mobili, infissi, strutture in legno, ecc: applicare il prodotto con panno assorbente o spugna e distribuire uno strato sottile e uniforme di prodotto evitando eccessi. Non lasciar ristagnare il prodotto sul legno, soprattutto sui legni ricchi di tannino (es. Rovere, Castagno, Larice). Sciacquare le attrezzature con acqua prima dell'essiccazione del prodotto. Nella stagione calda o in ambienti molto ventilati può essere utile diluire **BIOTOP OPACO** 3:1 in acqua per facilitarne l'applicazione.

Asciuga generalmente in 1- 2 ore.

PRECAUZIONI

Non si applica su pavimenti verniciati. Si sconsiglia l'utilizzo di rullo e pennello.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev1-Ver110119**

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it