

BIOTOP OPACO

ACABADOR OPACO ANTI SUCIEDAD,
ANTIDESGASTE PARA MADERA



DESCRIPCIÓN

Emulsión O / W a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácido graso, resina, surfactantes no iónicos.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

En todo tipo de superficies de madera en el interior (parquet, tablas, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general).

CARACTERÍSTICAS

Acabadora específica para productos de impregnación de madera de aceite: **OLIO TECNO, TI-ROIL, OLIO ZERO, HYDROIL**. Integra y completa la protección repelente al agua, antipolvo y repelente a la suciedad, lo que facilita la limpieza y la renovación de la superficie de madera, lo que hace que el mantenimiento del suelo sea particularmente fácil.

BIOTOP OPACO:

- protege los impregnantes de fondo del uso del tiempo;
- es un producto formulado en agua. No deja olores desagradables en el local;
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie, dejando al material una buena permeabilidad al vapor;
- contiene en el material una microcapa de resina cerosa de fácil aplicación, que reduce la penetración de la suciedad y facilita y agiliza la limpieza de las superficies;
- Mantenimiento sencillo a lo largo del tiempo con el producto de mantenimiento **BIOCARE OPACO**.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar antes de usar.

- **En pisos y en grandes superficies:** aplique **BIOTOP OPACO** con un esparcidor de vellón / esponja / paño suave y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando los excesos. Es suficiente, generalmente solo una capa de **BIOTOP OPACO**. Solo en maderas no lisas (por ejemplo, cepilladas, envejecidas, lijadas) puede requerirse una segunda capa de producto. En verano y en cualquier caso en ambientes con temperaturas > 25 ° y ventilados para evitar que el acabado se seque demasiado rápido, diluya **BIOTOP OPACO** con un 30% de agua. Aplicar dos manos ligeras en este caso;

- **En muebles, accesorios, estructuras de madera, etc.:** aplique el producto con un paño o esponja absorbente y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando los excesos. No permita que el producto se estanque en la madera, especialmente en madera rica en taninos (por ejemplo, Rovere, Castagno, Larch).

Enjuague el equipamiento con agua antes de secar el producto. Para facilitar la aplicación, puede ser útil diluir **BIOTOP OPACO** 3: 1 en climas cálidos o en ambientes muy ventilados. Generalmente se seca en 1 a 2 horas.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CAJAS

-1 lt Frasco de plástico
caja 6 pz;
-5 lt Lata de plástico
caja 4 pz;

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1lt / 30 - 40 m².

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido transparente incoloro

Peso específico (g / cm³): 1.03

pH (20 ° C) del producto puro: 2-3

Punto de llama (ASTM): no inflamable

Solubilidad en agua: total

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos **Rev2-Ver1303118**

ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it