

BIOTOP OPACO

HUILE D'IMPRÉGNATION
ULTRA-OPAQUE POUR BOIS



DESCRIPTION

Emulsion H / E à base de cires végétales, paraffine, ester d'acide gras, résine, tensioactifs non ioniques.

CHAMPS D'APPLICATION

sur tous les types de surfaces en bois à l'intérieur (parquet, planches, meubles, tables, poutres et structures en bois en général).

CHARACTÉRISTIQUES

Finisseur spécifique pour les produits d'imprégnation huile-cireux du bois : **OLIO TECNO, TIROIL, OLIO ZERO, HYDROIL**. Il intègre et complète la protection hydrofuge, anti-poussière et anti-salissure, ce qui facilite le nettoyage et le renouvellement de la surface en bois, rendant ainsi la maintenance particulièrement facile sur le sol.

BIOTOP OPACO:

- protège les traitements d'imprégnation de fond de l'utilisation du temps;
- est un produit formulé dans de l'eau. Il ne laisse pas d'odeur désagréable dans les locaux ;
- ne modifie pas l'aspect du matériau et ne forme pas un film épais sur la surface, laissant une bonne perméabilité à la vapeur au matériau ;
- crée sur le matériau une micro-couche cireuse de résine d'application facile, qui réduit la pénétration de la saleté et rend le nettoyage des surfaces plus facile et plus rapide;
- entretien facile dans le temps avec le produit d'entretien **BIOCARE OPACO**.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Agiter avant utilisation.

- **Sur les sols et sur les grandes surfaces:** appliquer **BIOTOP OPACO** avec un toison épandeur du cire/ une éponge / un chiffon doux répartir une couche mince et uniforme de produit en évitant les excès. C'est suffisant, généralement une seule couche de **BIOTOP OPACO**. Une seconde couche de produit peut être requise uniquement sur les bois à finition non lisse (par exemple, brossé, vieilli, poncé). En été et dans tous les cas, dans des environnements où la température est > 25 ° C et ventilés afin d'empêcher le fini de sécher trop rapidement, diluez le **BIOTOP OPACO** avec 30% d'eau. Appliquez deux mains légères dans ce cas;

- **Sur les meubles, les accessoires, les structures en bois, etc.:** appliquez le produit avec un chiffon ou une éponge absorbant et répartissez une couche mince et uniforme de produit en évitant les excès Ne laissez pas le produit stagner sur le bois, en particulier sur le bois riche en tanin (par exemple, Rouvre, Chataignier, Mélèze). Rincer l'équipement avec de l'eau avant que le produit se sèche. Par temps chaud ou dans des environnements très ventilés, il peut être utile de diluer **BIOTOP OPACO** 3:1 dans de l'eau pour faciliter l'application.

Il sèche généralement en 1-2 heures.

CONFECTIONS

- 1 lt Flacon en plastique
Carton 6 pc ;
- 5 lt Bidon en plastique
Carton 4 pc ;
- 10 lt Bidon en plastique.

RENDEMENT

Environ 1lt/ 30 - 40 m².

DONNÉS TECHNIQUES

Etat Physique: liquide blanc opaque

Poids spécifique (g / cm³): 1

pH: 8

Point de flamme (ASTM): non inflammable

Solubilité dans l'eau: totale

Temps de séchage: 30 - 60 minutes

Temps de consolidation: 24 heures

STOCKAGE

Gardez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C. Le produit ainsi conservé a une durée de vie utile de 2 ans.

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits. **Rev1-Ver110219**

AVERTISSEMENTS

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it